

# AD8-6B8A-004物位开关 阿美特克

产品名称	AD8-6B8A-004物位开关 阿美特克
公司名称	福州精控自动化设备有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:阿美特克 型号:AD8-6B8A-004
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（一期）1#楼12层10
联系电话	0591-88001580-801 13107611635

## 产品详情

福州精控自动化设备有限公司 联系人：郭俊 手机：13107611635 工作qq：1209139279  
传真：0591-88388162 {麻烦备注郭俊收，以便及时给您报价！} 邮箱：1209139279@qq.com  
以下信息长期有效！

美国de阿美特克ametek-drexelbrook 我司专用代理美国de公司产品，如您有任何需求，请致电我司！  
504-1000 verigap系列四线制超声波物位开关 verigap  
系列位超声波间距开关，根据应用条件可选择两线制或四线制结构。504 - 1000

系列为四线制超声波物位开关，仪表由一电路单元和一传感元件组成，其传感元件材质为316ss，可用于食品卫生行业，可选整体安装。506-3000系列多点物位开关  
506 - 3000/506 - 3100系列为射频导纳多点物位开关，最多带三点继电器输出。系统由电路单元及硬杆探头组成，最大插入长度为6米，适用于储槽内的物位控制。

506 - 3x - x系列 管道空满检测仪

506 - 3x - x系列为射频导纳管道空满检测器，由电路单元和一环行传感元件组成。传感元

件装在管道中两个150 # ff法兰之间。对于洁净，无挂料的应用请选用506 - 3x - x系列。

thepoint系列低成本通用型物位开关 the point

系列低成本射频导纳点位控制仪表应用广泛，可测量液体、浆体、界面和颗粒

。该系列仪表无需调试，无需设定点调整；智能供电，不带校验。intellipoint rf 系列射频导纳点位控制器  
intellipoint rf 系列射频导纳点位控制仪表应用广泛，可测量液体、浆体、界面和颗粒

。该系列仪表无需调试，无需设定点调整；当过程介质发生变化时，它可自动识别介质的改变，因此不受介质介电常数或导电性变化的影响，尤其适

用于非专用罐或缓 z-tron iii 系列通用物位开关 -tron iii 系列通用物位开关采用先进的射频导纳技术，为低成本通用型点位控制仪表，

适用于大多数应用场合。整体安装。用于限位控制。z-tron iii 系列通用物位开关 - 502-3000 ztron系列的升级产品。新产品运行更可靠，dm300两线制磁致伸缩液位仪表 dm 300为两线制磁致伸缩液位仪表,输出为4~20ma信号,现场零点和满点设定.无需标定,无

可移动部件..dm300设计独特,,电路单元集成在一根 5/8"(15.9mm)的传感器中,其传感器材质为316ss(硬杆式)或pvd(软缆式 505-2400系列超声波连续物位计采用非接触式测量，不受物料物理特性的影响。根据应用条件可选择两线制或四线制结构

。无需通电，30秒内直接设置量程。最大量程可达9.1m具有自动识别功能，并采用2 安装嘴，可消除由容器内搅拌器或其他障碍物产生的干扰回波

。 509-8x true level系列智能型连续物位计 true level系列为智能型两线制连续物位控制仪表，其探头由两部分组成，其中一部分用

来检测物料的电特性的变化，另一部分检测物位的变化，其测量不受介质的介电常数，密度，温度和变化的影响，适用于混合罐，缓冲罐等测量场合

。输出为4~20ma，带hart通讯协议，可整体或? 509-1x universallite系列通用智能型连续物 universal lite为通用型智能型两线制连续物位控制仪表，输出为4~20ma带hart通讯协

议仪表可选就地显示装置，可选键盘调试功能。仪表由电路单元和杆式（或缆式）传感元件组成，传感器可选多种材质，可整体或分体安装。

de物位开关 de物位计 de传感器 de液位计 de料位计 de料位开关 de音叉开关 de浮子开

关 de电导率开关 de雷达物位计 de静压液位计 de位置传感器

de射频开关 de射频导纳开关 de射频导纳物位计 de连续物位计 de分析仪 de含水分析仪

de变送器 de浮筒变送器 de超声波传感器 de超声波物位计

de界面仪 de泥水界面仪 de磁致伸缩液位计

阿美特克de公司ametech-drexelbrook是美国阿美特克集团公司旗下52家子公司之一。阿美

特克de位于美国宾夕法尼亚州，是世界知名的物位、液位仪

表生产制造厂商。四十余年的不懈努力使我们的产品享誉全球。ametech-drexelbrook的产

品被广泛应用于石油、化工、电力、水利、食品、医药、造纸、采矿、汽车等众多行业。

ametech-drexelbrook的威望得益于独到地将工业应用技术、创新的产品设计与多种测量技

术融为一体。ametech-

drexelbrook公司开拓并继续发展射频导纳液位装置，并提供高水平的超声波式、磁致伸

缩式、静压式、雷达式和导波雷达式液位装置，全面的产品系

列使得ametek-drexelbrook能够为客户提供最佳的液位或流量测量方案，无论是最基本的工业应用领域还是最复杂的应用领域。

ametek-drexelbrook在电力工业中的典型应用包括：控制给水加热器中的水位，控制低压锅炉的液位，控制擦洗器，监视体积和控制石灰泥浆混合物

，控制沉淀器漏斗，控制煤粉，监视酸液体积，维持燃油体积，监视水轮机润滑油中的含水量百分比，控制冷却水的水位，探测斜槽中的塞子，监视

粉尘仓，渗漏容器...

ametek-drexelbrook在石化行业的典型应用包括：控制真空剥离器，控制高、低压，单分子物体/聚合物、分离器，丸状物和粉末物存储仓，监视单分

子物体存储量，控制有机溶液中的含水量百分比，监视树脂存储量，监视有机酸，监视传热油，有轨车和卡车装载，监视反应完成进度百分比，控制

传热流体，渗漏容器，监视增塑剂液位，聚合物熔体罐，塑料碎片和 & 丸片干燥剂控制，控制pvc反应器中的泡沫...

ametek-drexelbrook在水利行业典型应用包括：安排粒状的固体化学制品，安排液体化学制品，控制升降站，监视已处理的流出物的流量，控制移动

滤网的运动，控制过滤器中的液位，塑料罐中的含水化学制品，控制浓缩器和净化器，控制湿井液位，控制炭或木炭的水平高度，监视湖泊、河流和

水库的水位，污水坑控制...

ametek-drexelbrook在医药行业中典型应用包括：监视溶剂存储量，监视注水，空管报警

，控制发酵桶上的消泡注射，控制过滤器中的液位，控制结

晶器中的液位，酸和基本物质存储罐，监视过滤器中的淤渣...

ametek-drexelbrook型号如：

ametek-drexelbrook usonic新颖超声波液位计 ametek-drexelbrook verigap二线制物位开关 ametek-drexelbrook verigap独立供电物位开关 ametek-drexelbrook z-tron ii502系列低成本通用物位开关 502-3000-901 通用物位开关 502-3000-14 通用物位开关 502-3000-918 通用物位开关 502-3000-026 通用物位开关 502-3200-948 通用物位开关 502-3300-045 通用物位开关 ametek-drexelbrook z-tron iii系列经济型通用物位开关 z03-205-aa 物位开关 z01-205-be 物位开关 z00-205-ch 物位开关 ametek-drexelbrook thepoint系列四线制低成本通用物位开关 pnl11033a1c 物位开关 phl12250es2 物位开关 ametedrexelbrook thepoint系列两线制低成本通用物位开关 pnt00035a1c 物位开关 ametek-drexelbrook intellipoint系列四线制高端智能物位开关 ametek-drexelbrook 506-7100系列管道空满检测仪 506-7031-020 管道空满检测仪 506-7031-030 管道空满检测仪 506-7031-040 管道空满检测仪 506-7031-060 管道空满检测仪 ametek-drexelbrook 506-3100多点物位开关 506-3100-x01 物位开关 506-3100-x04 物位开关 506-3100-005 物位开关 ametek-drexelbrook 508-4xuii系列通用型连续物位计 508-45-x02 通用型连续物位计 508-45-x06 通用型连续物位计 508-45-x07 通用型连续物位计 508-45-x09 通用型连续物位计 508-45-x17 通用型连续物位计 508-45-x25 通用型连续物位计 508-45-x31 通用型连续物位计 508-45-938 通用型连续物位计 508-46-x18 通用型连续物位计 508-46-x16 通用型连续物位计 508-47-x20 通用型连续物位计 508-47-x55 通用型连续物位计 ametek-drexelbrook 509-7xuiii系列智能型连续物位计 509-75-902 智能型连续物位计 509-76-706 智能型连续物位计 509-77-920 智能型连续物位计 509-79-955 智能型连续物位计

ametek-drexelbrook 509-1xu-lite系列经济智能型连续物位计 509-16-902 经济智能型连续物位计 509-15-909 经济智能型连续物位计 509-15-955 经济智能型连续物位计 ametek-drexelbrook cm-6系列含水分析仪 rct-1610， ametek-drexelbrook 509-8x true

level 系列智能型真实物位计， ametek-drexelbrook插入式浮筒变送器， ametek-drexelbrook 504-1000

verigap系列四线制和两线制超声波物位开关， ametek-drexelbrook usonic系列和 usonic-r系列超声波连续物位计， ametek-drexelbrook 505-5100系

大量程超声波物位计， ametek-drexelbrook ccs4000系列泥水界面仪， ametek-drexelbrook 格栅液位差计， ametek-drexelbrook 超声波明渠流量计， ametek-

drexelbrook 雷达-导波雷达系列连续物位计， ametek-drexelbrook dm330系列和dm231系

列磁致伸缩液位计， ametek-drexelbrook 静压液位计， ametek-drexelbrook音叉开关，

ametek-drexelbrook 7014系列和7010系列浮子开关， ametek-drexelbrook6012系列和

## 6013系列电导率开关

型号：de508-45-906连续测量（整体或分体安装）

应用：静电脱盐、三相分离器界面及石油、化工反应罐液位测量

精确度：0.5%满量程(fs)

温度/压力：260 /30kg；

传感器材质：316ss/tfe

传感器长度：杆式最长：5m（19mm）可加50mm散热端

安装及电气接口：安装3/4或1npt（法兰可选）接口3/4npt

输出：两线制 4~20ma（dc）

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号:de508-47-048连续测量(分体安装)

应用：高温、特高温绝缘粉末、颗粒的料位测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：800 /10kg；

传感器材质316ss/陶瓷

传感器长度：杆式 =12.7mm，最长：3m

安装及电气接口：安装11/4npt（法兰可选）接口3/4npt

输出：两线制 4~20ma（dc）

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-45-931连续测量（整体或分体安装）

应用：各种酸、碱罐及酸、碱计量罐、腐蚀性液体的液为测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：260 /30kg；

传感器材质316ss/tfe

传感器长度：带参考极、杆式 =9.5mm，最长5m

安装及电气接口：安装（法兰）；电气接口：3/4npt

输出：两线制 4~20ma（dc）

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-45-925连续测量（整体或分体安装）

应用：污水、冷却水、乙醇及导电液体、低黏稠液体的液位测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：150 /30kg；

传感器材质：316ss/pfa

传感器长度：柔性缆式 =2.4mm最长30m

安装及电气接口：安装3/4npt（法兰可选）；电气接口：3/4npt

输出：两线制 4~20ma（dc）

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-47-920连续测量（整体或分体安装）

应用：电厂煤粉仓、氧化铝粉、水泥仓及各种绝缘粉料的料位测量

精确度：0.5%满量程(fs)

温度/压力：232 /常温；

传感器材质316ss/tfe

传感器长度：缆式 =4mm，最长12m； =8mm，最长45m

安装及电气接口：安装3/4npt（法兰可选）电气接口3/4npt

输出：两线制 4~20ma ( dc )

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-46-718连续测量（分体倒装）

应用：油田静电脱盐器（电脱罐）油水界面测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：260 /30kg；

传感器材质316ss/tfe

传感器长度：最长5m（杆式 =18mm）

安装：安装1npt或3/4npt（法兰可选）电气接口：3/4npt

输出：两线制 4~20ma ( dc )

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-46-913连续测量（整体或分体安装）

应用：油田大罐沉降油水界面及危险、透明性液体的液位测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：160 /30kg；

传感器材质316ss/fep

传感器长度：最长30m（柔性缆式 =7.9mm）

安装及电气接口：安装3/4npt法兰可选，电气接口3/4npt

输出：两线制 4~20ma ( dc )

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

型号：de508-45-909连续测量（整体或分体安装）

应用：有机酸（试剂）、低黏稠液体、冷却水、水的液位测量

精确度：0.5%满量程（fs）

温度/压力：232 /30kg；

传感器材质：316ss/tfe

传感器长度：杆式最长：5m（=9.5mm）

安装及电气接口：安装3/4npt法兰可选，电气接口3/4npt

输出：两线制 4~20ma（dc）

防护等级：ip67

防爆等级：exd{ia}iict3-t6

认证：fm

pll1-1033-a1bx

de508-47-920