

BAUSLX2 型simrit产骨架油封

产品名称	BAUSLX2 型simrit产骨架油封
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simrit 型号:BAUSLX2 型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

产品详情

型号: bauslx2 类型: din3760 a/as标准 材料: simrit72 nbr902

1. 特点 外圆：橡胶 弹簧加压密封唇 普通密封唇形状,有表面修整的密封唇 先进的密封唇形状 2. 材料：

丁腈橡胶

simrit nbr902: 硬度为：72邵尔a 金属骨架: 低碳钢din1624 弹簧: 弹簧钢din17223 3.操作条件 介质: 矿物油,合成油,润滑脂 t: 40 ~ +100 短期可达+120 p: 至0.05mpa(0.5bar)

4. 优点

广泛用于工业的各个领域 可靠的密封腔体,即使是粗糙、热膨胀大和组合式腔体也能可靠的密封。 适合密封低粘度介质和气体介质 防尘副唇可防止轻 ~ 中度的灰尘和污物入侵 5. 腔体和机加工标准 轴: 公差: isoh11 同心度: it 8 粗糙度 ra = 0,2 - 0,8 μm rz = 1,0 - 5,0 μm r max = < 6,3 μm 硬度: 45-60 hrc 腔体: 公差: iso h8 粗糙度: rz = 10 - 25 μm

6. 安装

细心装配以满足din3760标准要求，保证密封圈功能正常的先决条件

轴径 ϕd_1 的尺寸范围 $b_{ax2}: 12\text{mm} \sim 215\text{mm}$ $b_{aslx2}: 20\text{mm} \sim 160\text{mm}$