

BAU型simrit产骨架油封

产品名称	BAU型simrit产骨架油封
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simrit 型号:BAU型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

产品详情

型号: bau 类型: din3760 a/as标准 材料: simrit 72 nbr 902

1. 特点 外圆：橡胶 密封唇部弹簧加压密封唇

2. 附有防尘唇（ba...sl）型

3. 注：优化设计的油封型号baux2 和bauslx2

2. 材料 simrit 72 nbr 902: 硬度为72邵尔a的丁腈橡胶 金属骨架:din1624低碳钢 弹簧:din17223弹簧钢

3. 操作条件 介质: 矿物油,合成油,润滑脂 t: -40 ~ +100 短期可达+120 p:
至0.05mpa(0.5bar)最大的允许值与其它操作条件有关

4. 优点

广泛用于工业的各个领域 可靠的密封腔体,即使是粗糙、热膨胀大和组合式腔体也能可靠的密封。

适合密封低粘度介质和气体介质 5. 腔体和机加工标准 轴: 公差: iso h 11 同心度: it 8

粗糙度 ra = 0,2 - 0,8 μm rz = 1,0 - 5,0 μm r max = < 6,3 μm

硬度: 45-60 hrc 光洁度: 无向状态,最好用横向进给精磨 腔体: 公差: iso h8 粗糙度: rz =
10 - 25 μm

6. 安装

细心装配以满足din3760标准要求，保证密封圈功能正常的先决条件

轴径 $\varnothing d_1$ 的尺寸范围 bau:6mm ~ 500mm bausl:15mm ~ 300mm ba:4mm ~ 600mm basl:8mm ~ 230mm