杰瑞供应超滤设备

产品名称	杰瑞供应超滤设备
公司名称	西安杰瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞淼
公司地址	西安市雁塔区朱雀大街南段凯旋广场C座0611号
联系电话	029-85278142

产品详情

超滤技术是一种广泛用于水的净化，溶液分离、浓缩，以及从废水中提取有用物质，废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单，不需加热，能源节约，低压运行，装置占地面积小。 中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径ø0.5-2.0mm，内径ø0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。 用途：纯水与超纯水设备；医用无菌无热原水设备，工业用饮料、饮用水、矿泉水净化，工业分离、浓缩、提纯，工业废水处理，电泳漆，电镀含油废水处理。
典型工艺流程：原液－储罐－加压泵－精密过滤器－中空超滤设备－储液罐－反洗水箱－反洗
技术参数 1、电源功率： 3.0kw*2=6kw ；
2、进口流速： 35t/h ，出口流速 30t/h ，管道 dn100 ；
3、设备全过程自动动控制，为防止膜污染堵塞，设自动反洗装置。
4、根据储液罐液位自动开启、关闭系统。 5、电机设有过流、过载保护。
6、超滤机外形尺寸： 1800*3500*1550泵 使用条件
使用状态:错流过滤或全量过滤,反向冲洗与快速冲洗 反冲洗压力:<0.1mpa 反冲洗流量：200l/m2/hr
反冲洗频率：随进水水质而变化15～60min 反冲洗时间：30-60sec
化学冲洗：随膜材质及膜污染情况而定 灭菌处理：naclo冲洗每周一次至每月一次
特点：可以显著提高冲洗强度有利于膜的再生 0910-h型中空纤维超滤膜外形尺寸