

土工膜施工技术规范 - 经纬土工膜

产品名称	土工膜施工技术规范 - 经纬土工膜
公司名称	泰安经纬土工材料有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:经纬 型号:齐全
公司地址	泰安市岱岳区青春创业开发区光阳工业园
联系电话	0538-8660008 15094813325

产品详情

经纬土工膜施工工艺【18660856986】复合土工膜、复合防渗膜，分为一布一膜和两布一膜，是在土工膜的一侧或两侧贴上土工布而形成。复合土工膜常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。复合土工膜的施工应采用循环作业，接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。-山东防渗土工膜价格防渗系数高—防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，hdpe防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降 2、化学稳定性—防渗膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀

3、耐老化性能—防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证

4、抗植物根系—hdpe防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系

5、高机械强度—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28mp，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—hdpe防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用hdpe防渗膜的一般工程要节约成本50%左右

7、施工速度快—防渗膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康

8、环保无毒性—防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择