

# 供应浙江GCK1型低压抽出式开关柜

产品名称	供应浙江GCK1型低压抽出式开关柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:GCK 50HZ:AC380V
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

## 产品详情

### 详细信息

型号	gck	结构形式	抽出式
额定电压	380 ( kv )	额定频率	50 ( hz )
母线额定电流	1000、1250、1600、2000、 2500、4000 ( a )	产品认证	ccc

### > 概述

gck型低压抽出式开关柜由动力配电中心 ( pc ) 柜和电动机控制中心 ( mcc ) 两部分组成。适用于工厂、变电站、港口、机场、医院、地下设施、高层楼宇、工矿企业等低压配电系统中，作为三相交流频率50hz、额定工作电压380v，额定工作电流3120a及以下的供电、电动机集中控制、无功功率补偿等场合电能的转换、分配和控制之用。本系列产品具有结构合理、动热稳定性好、电力方案灵活、组合方便、实用性强、防护等级高等特点。

### > 性能指标

gb7251?低压成套开关设备和控制设备?

jb/9661?低压抽出式开关设备?

iec60439-1?低压成套开关设备和控制设备?

>

1、最高环境温度+40 °，最低环境温度-5 °。24小时内平均温度不得高于+35 °。超过时，需根据实际情况降容运行。

2、户内使用：使用地点的海拔高度不得超过2000m。

3、周围空气相对湿度在最高温度+40 ° 为时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20 ° 时为90%。

4、装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5 °，没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀用度剧烈震动的场所。

5、用户有特殊要求时，可以与我公司协商解决。

> 技术参数

序号	名称	单位	参数
1	额定绝缘电压	v	660
2	额定工作电压	v	380
3	辅助电路额定工作电压	v	交流380、220
4	主母线额定电流	a	1000、1250、1600 2000、2500、4000
5	主母线额定短时耐受电流	ka/s	50
6	主母线额定峰值耐受电流	ka	105
7	主支母线额定电流	a	1000
8	分支母线额定短时耐受电流	ka/s	50
9	分支母线额定峰值耐受电流	ka/s	105
10	防护等级		ip30、ip40

## > 订货须知

- 1、一次回路方案编号、设备型号、容量及单线系统图。
- 2、二次回路原理图，如用户未提供要求，本公司按标准提供。
- 3、开关柜的排列图和配电室平面布置图。
- 4、主母线规格未提供要求时本公司按标准提供。
- 5、开关柜表面颜色。
- 6、若用户有期货要求可与本公司协商解决。

## 使用环境条件

```
var cpro_id = "u979248"; (window["cprostyleapi"] = window["cprostyleapi"] || {})[cpro_id] = { tn:  
"template_inlay_all_normal", at: "text", conh: 200, conw: 700 };
```