

# 供应硅树脂玻璃纤维套管

产品名称	供应硅树脂玻璃纤维套管
公司名称	广州市硕安绝缘材料有限公司
价格	.56/米
规格参数	品牌:硕安 型号:齐全 阻燃性:vw-1
公司地址	广州市番禺区大石石中一路74号
联系电话	020-22868892 13924269049

## 产品详情

硅树脂玻璃纤维套管,矽质套管,自熄管,矽套管,纤维通,纤维管,硅管,

玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管;红色纤维管,黑色自熄管,黑色套管,黑色硅管,黄色玻璃纤维套管,黄色自熄管,黄色硅管,蓝色玻璃纤维套管,红色自熄管,红色套管,红色硅管;红色纤维管;厂家直销玻纤管,抗撕裂纤维管,抗撕裂高温套管,高温硅胶套管,高温矽胶套管,高温矽套管,耐高温自熄管,耐高温玻纤管,7kv纤维管,4kv纤维管,4kv玻璃纤维套管,4kv自熄管,4000v硅套管,2500v纤维管,2500v自熄管,2500v矽套管,7000v红色纤维管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性能、自熄性和柔软性,广泛用于h级&n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标:

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别
sgs-15	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	c	1500v	1000
sgs-25	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	2500v	1800

sgs-40	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	4000v	3000
srs-70	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	a	7000v	5000

内径尺寸 : (mm)

内 径		壁 厚	
标 称	公 差	a级最小值	b . c级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43

性能参数

项目	性能指标
耐高温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值

热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (vw-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您建立友好合作关系！谢谢！