

# H钢脚扣 脚扣 登杆脚扣 安全工器具

产品名称	H钢脚扣 脚扣 登杆脚扣 安全工器具
公司名称	肃宁县安顺达电力设备制造厂
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	河北省肃宁县邵庄乡军庄村
联系电话	03175096614 18633726697

## 产品详情

jk-h-x型登杆脚扣使用简介:

jk-h-x型脚扣是一种供登接触网电线杆作用的登高安全工具。适用于电气化铁路接触网支柱用热轧h型钢使用。具有调节灵活、操作轻巧、安全可靠、质量稳定等功能。每付由左、右二只脚扣组成，每只脚扣主要由活动钩、扣体、踏盘、顶扣、扣带和防滑橡胶垫等组成。

**使用范围：**

适用于《yb/t 4238-2010 电气化铁路接触网支柱用热轧h型钢》专用型钢的登高作业。

**基本参数：**

质量：3.0 ~ 3.2kg

**基本性能及其参数:**

型号	调节范围 (mm)	适用厚度范围 (mm)	重量 (kg)	额定负荷 (kn)	试验负荷 (kn)	超负荷 (kn)	试验时间 (min)
jk-h-16	290 ~ 400	15 ~ 20	3.00	1.00	1.65	2.20	5

jk-h-30	290 ~ 400	30 ~ 35	3.20	1.00	1.65	2.20	5
---------	-----------	---------	------	------	------	------	---

额定负荷：1kn 试验负荷：2kn

超负荷：2.25kn 试验时间：5min

使用注意事项：

自检：

使用前应仔细查看每付脚扣有无永久性标志（包括名称、型号、厂名、批号等），包装箱内有无产品合格证，只有当二项齐全时才能使用。

定期试验：按dl 408-1991《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》、dl 409-1991《电业安全工作规程（电力线路部分）》、附录《登高安全工具试验标准表》规定：脚扣试验静拉力为980n，试验时间为5min，试验周期为半年一次，外表检查周期为每月一次。

贮存：脚扣宜放在干燥通风和无引起腐蚀的场所保存。

产品质量保证说明：

本脚扣参照河北省地方标准设计和组织生产，凡属正常使用条件下出现的质量问题，一年内负责三保。