

拉闸杆，可调式拉杆，令克棒，绝缘操作棒，绝缘杆

产品名称	拉闸杆，可调式拉杆，令克棒，绝缘操作棒，绝缘杆
公司名称	肃宁县安顺达电力设备制造厂
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	河北省肃宁县邵庄乡军庄村
联系电话	03175096614 18633726697

产品详情

产品简介：

可调式拉杆是拉闸杆中的一种，拉闸杆(又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆,俗名多用令克棒)按电压等级可分为10kv绝缘操作杆35kv绝缘操作杆110kv绝缘操作杆220kv绝缘操作杆330kv绝缘操作杆500kv绝缘操作杆。

本厂生产拉杆规格齐全.可按客户要求来图来样 加工定制各种拉闸杆
各种绝缘围栏杆.各种异形绝缘管最小0.3mm最大300mm，长度最大可生产7节12米伸缩型拉闸杆。

拉闸杆的特点

拉闸杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

- 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，最长可做到10米，可分节装袋携带方便。
- 2、伸缩式高压拉闸杆3节伸缩设计，一般最长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点。
- 3、游刃式高压拉闸杆接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

二、拉闸杆的基本参数

1. 拉闸杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米
2. 拉闸杆按电压等级可分为：10kv，35kv，110kv，220kv，330kv，500kv。
3. 拉闸杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆
4. 拉闸杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的。

三、35kv拉闸杆的检验报告参数

1. 尺寸：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm
金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm
2. 电气性能：用600mm长的拉闸杆在150kv的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。

拉闸杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。