

韩国三和单向节流阀SC2200F8-01

产品名称	韩国三和单向节流阀SC2200F8-01
公司名称	安徽省南海潮商贸有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:三和 型号:SC2200F8-01 SC2210F8-01
公司地址	安徽省合肥市包河区芜湖路27号银环大厦
联系电话	0551-62628195 15256575878

产品详情

保证耐压力	1.5mpa { 15kgf/cm2 }
最高使用压力	0.9mpa { 9kgf/cm2 }
最低使用压力	0.1mpa { 1kgf/cm2 }
环境及流体温度	5-60
调整流量转数	9转

注：螺纹部份带有涂膜密封材料。

型号 (限出型)	型号 (限入型)	接管外径 (mm)	螺纹 bspt	注：流量 (升/分钟)
sc1200f3-m5	sc1210f3-m5	3	(m5)	100
sc1200f4-m5	sc1210f4-m5	4	(m5)	100
sc2200f4-01	sc2210f4-01	4	(1/8)	200
sc2200f4-02	sc2210f4-02	4	(1/4)	400
sc1200f6-m5	sc1210f6-m5	6	(m5)	100
sc2200f6-01	sc2210f6-01	6	(1/8)	280

sc2200f6-02	sc2210f6-02	6	(1/4)	420
sc3200f6-03	sc3210f6-03	6	(3/8)	900
sc2200f8-01	sc2210f8-01	8	(1/8)	280
sc2200f8-02	sc2210f8-02	8	(1/4)	500
sc3200f8-03	sc3210f8-03	8	(3/8)	900
sc4200f8-04	sc4210f8-04	8	(1/2)	1400
sc3200f10-02	sc3210f10-02	10	(1/4)	500
sc3200f10-03	sc3210f10-03	10	(3/8)	920
sc4200f10-04	sc4210f10-04	10	(1/2)	1400
sc4200f12-03	sc4210f12-03	12	(3/8)	920
sc4200f12-04	sc4210f12-04	12	(1/2)	1400

注：1、供应压力为0.5mpa，环境及流体温度为20 时的最大自由流量。

2、限出型的接管项圈是蓝色，限入型是经色。