

外墙清洗 九江 星子永修湖口武穴外墙清洗公司

产品名称	外墙清洗 九江 星子永修湖口武穴外墙清洗公司
公司名称	九江鑫亮保洁服务有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	品牌:鑫亮 型号:清洗
公司地址	江西省瑞昌市西子佳园二期4幢2单元503室
联系电话	0972-4220499 18816402693

产品详情

外墙清洗 九江 星子 永修 湖口 武穴外墙清洗公司项目岗位素质要求、分工及职责 项目经理：鑫亮九江保洁公司具有多年各类型大厦外墙清洗作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题；负责与客户及相关人员的协调工作。九江外墙清洗现场主管：鑫亮九江保洁公司具有多年各类型大厦高空作业的管理与实施经验，配合项目经理对作业现场人员进行调度，并进行作业指导。高空作业人员及现场安全监督员：具有多年各类型高空作业的丰富经验及良好的个人综合素质。根据不同建筑结构与墙面材质，针对污垢与物体表面结合力，选用专业外墙清洗剂和玻璃清洁剂，使用吊篮或吊绳，采用包括高压水枪、清洗机等设备进行施工操作。

按外墙清洗介质分类：外墙玻璃幕墙清洗、外墙玻璃窗清洗、外墙石材墙面清洗、外墙涂料墙面清洗、外墙瓷砖墙面清洗、阳光棚外墙清洗、铝塑板墙面清洗，特种清洗；

外墙清洗方式：1、高处吊板（绳方式）：工人运用吊板（绳）下滑到指定位置进行施工操作。此施工方式具有方便、灵活，安全系数较高等特点。同时，占用资源较小，能在最大限度内减少对业主日常工作、生活影响。

2、吊篮方式：在楼顶架设吊篮将工人运送到指定位置进行施工操作。此施工方式清洗效率较低，成本较高。

3、高空蜘蛛车：运用蜘蛛车、升降车等平台设备将工人运送到指定位置进行施工操作。此施工方式局限性较大，一般适用于36米以下高难度工程。因成本较高，很少采用。

4、轨道擦窗机：部分高楼修建时预留轨道擦窗机，此施工方式同吊篮方式，但便于移动。

5、室内双面擦方式：部分玻璃外窗清洗采用双面磁性玻璃刮，此方式可于室内操作，但效率较低，可靠性差，南方使用较多。由于磁力强度原因，对中空双层玻璃几乎无作用。