

8FE光猫ONU，光纤到楼，EPON设备

产品名称	8FE光猫ONU，光纤到楼，EPON设备
公司名称	深圳市冠联通信技术有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8008U 物理尺寸:259*119*30
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89530435 13823132997

产品详情

gl-e8008u/e8009u型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，采用统一的开放式软、硬件架构，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点。适用于fttb建设模式。为客户提供高速数据业务。

产品特性：

- | 符合ieee802.3-2005标准和ctc v2.1技术要求。
- | 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- | 支持帧过滤和抑制。
- | 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- | 支持4094个vlan（802.1q）。
- | 支持动态带宽分配功能（dba）。
- | 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- | 单个onu支持多达8个llid.
- | 支持igmp snooping。
- | 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。
- | 支持断电告警。

- I 支持远程复位和重启功能
- I 支持恢复出厂参数功能
- I 支持数据加密
- I 支持状态检测和故障上报功能
- I 支持电源防雷和业务端口防雷。

I catv射频特性

输出电平 85dbvu (输入-6dbm)

agc工作范围 10db cnr 46db@-6dbm (输入)

c/cso&c/ctb -60db

端口特性：

- I 1个pon口
- I 8个10/100m以太网口
- I 1个catv接口 (e8009u有此接口)

光学特性：

- >支持波分复用技术单纤双向 (单纤三向) 传输
- >接口类型:sc/pc,sc/apc (catv型onu) >最大分光比: 1:32
- >速率: 上下对称1.25gbps >发送波长: 1310nm >接收波长: 1490nm
- >输出光功率:-1~+4dbm >接收灵敏度: < -26dbm
- >olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce, fcc, rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

- I 物理尺寸：259*119*30 (长×宽×高, 单位：mm)
- I 电源：5vdc

功耗：7w

I 温度： 工作温度：-10 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)