

4FE光猫ONU，光纤到户，EPON终端设备

产品名称	4FE光猫ONU，光纤到户，EPON终端设备
公司名称	深圳市冠联通信技术有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8021U-B 电源:12V/1A
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89530435 13823132997

产品详情

gl-e8021u-b型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点，为桥接型家庭侧设备，通过epon技术实现家庭/soho用户的超宽带接入。其具备1个pon上联接口通过光纤与局端设备连接。结构小巧，支持安置桌面，壁挂或者安置在楼道信息箱。

产品特性：

- l 符合ieee802.3-2005标准。
- l 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- l 支持帧过滤和抑制。
- l 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- l 支持4094个vlan（802.1q）。
- l 支持动态带宽分配功能（dba）。
- l 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。
- l 支持igmp snooping。
- l 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。
- l 支持断电告警。

- | 支持远程复位和重启功能。
- | 支持恢复出厂参数功能。
- | 支持数据加密。
- | 支持状态检测和故障上报功能。
- | 支持电源防雷和业务端口防雷。

端口特性：

从左至右接口依次是：

- | pon口：通过光纤线接源端olt设备
- | rj45端口：通过双绞线接用户侧设备，4个10/100m自适应接口
- | 复位按钮：恢复出厂默认，用细针按住孔内3秒以上，系统将恢复出厂默认
- | 电源接口：接外置电源

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输 >接口类型: sc/pc
>最大分光比: 1:32 >速率: 上下对称1.25gbps >发送波长: 1310nm
>接收波长: 1490nm >输出光功率:-1~+4dbm >接收灵敏度：< -26dbm
>olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

| 电源：12v/1a

功耗：8w

| 温度： 工作温度：0 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90%
(非冷凝)