

EPON 4FE+2POTS+WIFI光猫ONU

产品名称	EPON 4FE+2POTS+WIFI光猫ONU
公司名称	深圳市冠联通信技术有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8080U 电源:12V/2A
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89530435 13823132997

产品详情

gl-e8080u为符合ieee802.3ah、yd/t 1475-2006和ctc 2.1标准的家用型onu，提供4个fe lan口和2个pots话机接口和1个wlan接口，其可管理性好、内置交换功能、支持两路voip通话，是电信光纤到户（ftth）小区、广电“三网合一”项目建设终端产品的理想选择。

产品特性:

- | 支持64个vlan，支持vlan转换、重用和堆叠（qinq）；
- | 支持1k个mac的线速学习与老化；
- | 支持igmp snooping；
- | 支持sip、mgcp和h.248协议；
- | 支持g.711、g.723.1、g.729语音编码压缩；
- | 支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务；
- | 支持802.11b/g/n
- | 支持动态pppoe、dhcp和静态ip；
- | 支持web管理，支持cli
- | 支持远程软件升级

端口特性:

I 4个10/100base-t自适应lan口

I 2个pots话机接口

I 1个wifi接口

光学特性 :

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输 >接口类型: sc/pc
>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps >发送波长: 1310nm
>接收波长: 1490nm >输出光功率:-1~+4dbm >接收灵敏度: < -26dbm
>olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性 :

认证 : 符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全 : 符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护 : 符合itu-t k.21标准

物理特性 :

I 电源 : 12v/2a

功耗 : 12w

I 温度 : 工作温度 : 0 ~ 55 储存温度 : -30 ~ 60 相对湿度 : 10 ~ 90% (非冷凝)