

JLSZV-10KV组合式互感器JLSZV计量箱

产品名称	JLSZV-10KV组合式互感器JLSZV计量箱
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启轩电气 型号:JLSZV-10
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

jlszv-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)是同类产品的基础上改进而成的，适用于额定频率50hz，额定电压10kv的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量，是老式油浸计量箱产品理想的换代产品。

jlszv-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)电压互感器采用具有耐电流、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成，外形采用防雨伞裙,互感器，表面爬电距离大，防雨、防尘、耐腐蚀是城乡电网改造理想的换代产品。

二、整体浇注高压计量箱 技术参数

准确等级：0.2s，0.2，

额定电压比：10000/100v，6000/100v

额定一次电流：5～1000a

额定二次电流：5a或1a

额定容量：电压部分：0.2级，20va

电流部分：0.2s、0.2级，10va

额定短时热电流倍数：100i_n/1s

额定短时动稳定倍数：250i_n

三、整体浇注高压计量箱 产品执行的标准

1. 国家标准gb1207—2006电压互感器;
2. 国家标准gb1208—2006电流互感器;
3. 国家标准gb311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合。
4. 国家标准gb17201-2007组合互感器。

四、整体浇注高压计量箱 使用条件

- 1.jlszv-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)适用于频率为50hz的10kv或6kv三相交流电力系统中;
- 2.环境温度：-40 ~ +40 ；
- 3.空气相对湿度：月平均值 90 %；
- 4.海拔高度：不超过2000m;
- 5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染;
- 6.爬电距离：340mm。