

太阳能电话机，免电源电话机，景区安全管理系统

产品名称	太阳能电话机，免电源电话机，景区安全管理系统
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNEM-28 录音功能:无
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

产品详情

产品名称	户外紧急求助电话机
产品型号	knem-28
尺寸规格	2490*230*260mm
材质	钢板或者不锈钢
pdf	

简介：

该紧急求救电话应用于轨道，地铁，隧道等等。外壳是铝合金材质，有一个呼叫按钮，可防暴力，防外界恶劣环境该产品达到所有欧洲和英国最近的电话机标准，防水等级ip65，在恶劣环境下能有很好的稳定性。

特征： --> 标准版本和美观的模拟机以及可选择的voip-sip --> 双音多频 -->

与大多数交换机兼容 结构与性能： 1. 机身是金属材质，可经受住撞击和高温 2.

免提，有一个扬声器 3. 自动防雷击标准达到itu-t k21 4. 防水等级ip55

5. 金属外壳接地，内部电路完全绝缘，有屏蔽功能 6.

支持热线功能，铃声可自动停下若另一方挂机 7.

完全采用smtc工艺，质量好.该设计小巧，方便，可选择壁挂式或便携式 8.

每次呼叫都被限制（设置为5分钟）若超时，铃声自动停下（该设置可选择） 9.

该产品有iso9000(2000)证书 10. 当电话机开或关时，内置的cctv摄像头自动的开或关 11.

有来电时蓝色灯会自动闪烁或停下 应用： 作为公用电话用于户外或者户内，电梯，出租

车,公交车站台或车站，高速公路公用电话，地铁，轨道，atm取款机旁，隧道，港口，码头，矿场，生

产中心 能在潮湿或腐蚀性的气氛下使用的完美产品 ip-
sip的声音过渡: 联接类型: 密封外壳里面是rj45的插座(牙槽) 呼叫设置协议:
会话发起协议 结构: dhcp或者静态ip地址供给 规格: 灯: dc24v 电话底板型号:
knzd-09 功能: 有来电时灯会闪 寻求帮助: 灯闪烁 夜晚: 自动开机状态 白天:
自动关闭状态 主要技术指数: 1.
可适用于各种spc交换机和调度交换系统, 它们的电压时48-69v
2. 环境温度: :-30 ~60 相对湿度: 10%~95% 大气压: 86~106kpa
环境噪声: : 60db (a) 3. 铃声声级: 70db (a). 功率为1w的扬声器 4.
标准频率: 低频率组: 697、770、852、941hz,
高频率组: 1209、1336、1477hz 频率偏移: $\pm 1.5\%$
如果电话线是3km的幅度: 标准频率: 低频率组: $-9\text{db} \pm 3\text{db}$,
高频率组: $-7\text{db} \pm 3\text{db}$ 高频率和低频率之间的复合信号: $2 \pm 1\text{db}$,
由谐波的互调引起的总失真低于基本水平, 至少20db. 5.
呼叫传输指数: (5km)slr 12,rlr -1,stmr 10 输出阻抗是600 . 6.
强函数;可储存12组电话号码(每组数字最多16位数) 证书 电磁兼容性:
en50121(用于地铁--电磁兼容性)
en55022:发行 en55024:免检 进口护照:
gb4208-93 ip67 联邦通信委员会 国际电信 推荐k21

本产品的品牌是昆仑, 型号是KNEM-28, 录音功能是无, 来电显示是无, 可视功能是无, 号码储存功能是有, 子机数目是一, 外形尺寸是2490*230*260mm (mm)