

# 防尘防潮电话机，防水防油电话机，紧急电话机，紧急求助电话

产品名称	防尘防潮电话机，防水防油电话机，紧急电话机，紧急求助电话
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-05 录音功能:无
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

## 产品详情

产品名称	免拨电话机
：	
产品型号	knzd-05
：	
尺寸规格	(280*150*65)mm
：	
材质：	304不锈钢或冷轧钢
pdf：	

简介：

一、特点：具有摘机自动拨号功能 拨号号码可根据需要任意设定或修改 具有普通电话机的所有功能 高抗破坏性，高可靠性，防水防潮 适于在所有无人值守或有人值守环境使用二、应用举例 用于高速公路拨打求救电话 用于铁路或地铁拨打区间电话 用于银行柜员机、城市便利站拨打投诉电话 维修电话等三、功能简介1、客户专用的服务热线电话。2、自动接拨功能。提起听筒，无需按键，3~5秒钟后将自动为您接拨到“客户服务中心”。3、手动快捷功能。您可以根据您的需要选择下列菜单中的任意按键。应用举例：如：按“1”电话银行 指定号码“××××××××”按“2”atm故障 指定号码“××××××××”

按“6”国通证券委托电话 指定号码“××××××××”按“8”国信证券委托电话 指定号码“××××××××”按“9”保安值班室 指定号码“××××××××”按“0”客户服务中心 指定号码“××××××××”技术规格：1.使用条件：环境温度：-10 ~+50 相对湿度：45%~95%大气压力：86~106kpa，

环境噪声： 60db  
2.主要技术指标：工作频率：300hz~3400hz 振铃声级：70db  
3.拨号3.1脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0  
拨号脉冲速度：10±1次/秒  
3.2双音多频（dtmf）拨号：低频群频率：697.770.852.941hz；高频群频率：1209.1336.1477hz  
频偏： 1.5%；低频群电平：-9±3db；高频群电平：-7±3db  
频率组合中的高低电平差：2±1db；谐波等总失真至少比基波电平低20db  
4.电声特性：0km 5km  
发送响度评定值 +2db +12db  
接受响度评定值 -8db -1db  
侧音掩蔽评定值 +3db +10db

## 包装规格

机器尺寸：280\*150\*65（mm）

外箱尺寸：340\*235\*95（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：2.77kg

净重：2.37kg

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-05，录音功能是无，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有，子机数目是一，外形尺寸是(280\*150\*65)mm（mm）