

尼龙波纹管/PA波纹管/尼龙穿线管/塑料软管/AD15.8

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 尼龙波纹管/PA波纹管/尼龙穿线管/塑料软管/AD15.8 |
| 公司名称 | 江苏瑞通电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:AD15.8 公称外径:15.8 (mm) 材质:尼龙PA |
| 公司地址 | 兴化市张郭镇刘纪工业集中区 |
| 联系电话 | 13812383488 13405549888 |

产品详情

江苏瑞通电气有限公司生产制造的产品具体包括：塑料波纹管（pa尼龙波纹管，paz阻燃尼龙波纹管，pe聚乙烯波纹管，pp聚丙烯波纹管），包塑金属软管，内包塑软管，内外包塑软管，

平包塑软管，不锈钢软管，不锈钢包塑软管，不锈钢编织防爆软管，尼龙软管，塑

料波纹管，普利卡管，金属软管接头，塑料软管接头，电缆防水接头，防水接线盒

，明装盒等。

联系方式：赵小姐 13812383488 /0523-83998567、83999267、83998267

qq:858558567

产品型号：jsf-pa

产品材质：尼龙pa6;

工作温度：-40 ~ +125 ，短时可达 +150 ；结 构：内部和外表均为波浪型;

颜

色：江苏瑞通电气有限公司生产的尼龙软管通常为黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口);

特 性：柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好;耐酸、润滑油、冷却液等,表面光泽鲜艳,耐摩擦;

承载能力：可以承受脚踩的重压,不断裂,不变形,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤;

应用领域：机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业;

使用方法：将电线电缆插入管内,sm-g、sm系列软管接头即可。

| 型号 | 软管规格(ad) |
|-------------|----------|
| jsf-pa-10.0 | ad10.0 |
| jsf-pa-13.0 | ad13.0 |
| jsf-pa-15.8 | ad15.8 |
| jsf-pa-18.5 | ad18.5 |
| jsf-pa-21.2 | ad21.2 |
| jsf-pa-25.0 | ad25.0 |
| jsf-pa-28.5 | ad28.5 |
| jsf-pa-34.5 | ad34.5 |
| jsf-pa-42.5 | ad42.5 |
| jsf-pa-54.5 | ad54.5 |

| | |
|--------------|---------|
| jsf-pa-67.2 | ad67.2 |
| jsf-pa-80.0 | ad80.0 |
| jsf-pa-106.0 | ad106.0 |

在下例情况中江苏瑞通电气有限公司建议使用pa6（尼龙6）波纹管:

没有硫酸、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、氯化钙、甲醇和强氧化剂的环境中；在高温中溶于乙二醇、冰醋酸、氯乙醇、丙二醇、1,5戊二醇、三氯乙烯、氯化锌的甲醇溶液、苯酚、甲酚等溶剂中。

主要用于温度范围在-34 ~ 150 的环境中；用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套；对各种动、植物油和矿物油类有很好的稳定性；能耐各种浓度的碱。

江苏瑞通电气有限公司尼龙软管应用领域:

汽车线束领域

尼龙软管在汽配行业中，主要应用于汽车线束总成，其中包括：汽车各种空调管路护套管、线束波纹管、线束阻燃波纹管、汽车通风管、冷藏运输车辆滴水管、汽车用线束管、汽车制动系统护套管、轿车油气管、机床线束管等各类汽车波纹管、空调滴水管。

建筑工程领域

在建筑和装饰领域中，由于尼龙波纹管具有耐腐蚀、抗冲击、抗老化、强度高、易弯曲、施工便捷等特点；可广泛用于室外通信电缆和光缆的护套管道系统,包括局间中继管道、电线管、馈线管道、配线管道和专用网管道以及特殊规定的长途通信管道。具有很强的使用型，适合电缆、电线等诸多线缆的穿放。

机械电子领域

由于尼龙波纹管其优异的性能特点,在各机械制造行业中，被广泛的应用于各电气、机械、机床的护套管、电线管。同时塑料波纹管与各类转接头的合理搭配，能够很好的作用在机械总成和机械互相衔接。

农林灌溉领域

由于目前农业灌溉技术的不断发展,拥有了滴灌,渗灌等诸多灌溉技术。尼龙波纹管经过一定的改良,在加上其本身优异的性能,成功研制了农业中用于灌溉的"灌溉管",其不断被广泛应用在温室、大棚、果园、防沙治沙工程节水灌溉中具有良好的应用价值。

家电领域

本产品的型号是AD15.8，公称外径是15.8（mm），材质是尼龙PA，用途是电线护套，结构形式是单壁波纹管