

可开式尼龙软管，可开式双层尼龙软管

产品名称	可开式尼龙软管，可开式双层尼龙软管
公司名称	上海联坤电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	公称外径:25 (mm) 材质:PA , PP , PE 用途:电线护套
公司地址	上海市松江区叶榭镇民发工业区浦亭路118号3号 厂房
联系电话	13818768837 18149739080

产品详情

产品详细信息

材料	尼龙66
颜色	黑色 (ral 9005)
温度	-40-110 ，短时间130
特性	机械强度高，阻燃，自熄，化学稳定性强，不含卤素，温度稳定性强
应用场合	机床，机械制造，电气控制系统等。

型号黑色	内径 (mm)	外径 (mm)	静态弯曲半径(mm)	包装 (米/卷)
jat-10	8.7	13.6	70	25
jat-14	12.5	18.5	95	25
jat-20	19.5	25.8	130	25
jat-23	24.2	31.4	155	25
jat-37	31.4	41.9	205	25
jat-45	42.7	54	210	25

本产品的公称外径是25 (mm) ，材质是PA , PP , PE ，用途是电线护套 ，壁厚是2.5 (mm) ，结构形式是单壁波纹管 ，温度范围是125 ，长度是25 (m) ，规格是AD18.5