

有机板热弯机 亚克力热弯机 塑料板折弯机 PVC热弯机 120CM

产品名称	有机板热弯机 亚克力热弯机 塑料板折弯机 PVC热弯机 120CM
公司名称	佛山市顺德区启天电脑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 佛山市顺德区大良碧溪路宏景楼3期10号
联系电话	86-0757-25507799 18924859867

产品详情

如下连接是热弯器操作视频，请复制到地址栏观看。

http://v.youku.com/v_show/id_xmzm1odg4mti4.html

zw系列 轻型亚克力热弯器

zw-300 有效宽度：30cm 功率：500w

zw-600 有效宽度：60cm 功率：800w

zw-1200 有效宽度：120cm 功率：1500w

zw-1800 有效宽度：180cm 功率：1800w

zw-2400 有效宽度：250cm 功率：2300w

如下图处电源插头及两端胶套有两种接口,是随机发货的,效果一样,需要指定接口的客户请联系说明.

zw-1800与zw-2400或更长型号长度比较长,发热部份是用高温陶瓷珠连接的.

需要订做其它规格的热弯机,请与客服联系.

主要用途：

亚克力热弯机日益广泛的应用于装饰工程，标牌制作，包方柱、门窗边、展示柜、鱼缸包边，超市货架

、幕墙、大型灯箱等亚克力板或塑料板的折弯。目前市面常见的热弯机，多是功能多多，体积大大，而热弯加工往往需要在施工处根据实际形状现场加工，搬动一台大型热弯机去施工现场又确实麻烦，因此我们需要一款能够方便携带，操作简单的机器。同时也为想买台亚克力热弯机却又不想占用店面太多面积的用户解决了问题。

性能特点：

产品温度均匀,水循环冷却.温度可调，轻便实用.节省空间，热弯各种材质的塑料板材，如厚度超过6毫米可采用两根加热器上下同时加热，可组合多根加热器一次加温多个折弯点；如果弯较厚板材,开槽折,折角会更漂亮,大家可因地制宜,灵活运用。

亚克力热弯机，结构紧凑，设计合理，可与工作台组合成热弯机，也可单独使用，不占空间。加温管两侧有水循环降温，确保除需加热的部位以外不会有热变形。电源、水管分别在两端接入,水电分离安全直观，插拔自如，方便收藏，与工作台组装非常便捷。

输入电压：ac 220v 加热峰值：zw-300 420 ,其它250

加热宽度：30-240cm 折弯材料厚度：0.1-0.6cm

包装附件：

zw型热弯机*1台 抽水循环泵*1台

大功率调温器*1台 硅胶水管*2支

使用方法：

将水循环泵与机器连接好，放入水中待有水循环流出。（注：机器长时间工作水温将不断升高，请及时更换冷水）将调温器与热弯机接好后接入220v市电，调节调温器至合适温度（注：慢慢调节调温器到发热管微红为宜，过高的温度会导致热弯材料受损及影响热弯机的使用寿命），跟据材料的不同，定型的时间有所不同，请根据实际情况确定定型时间。

安全注意事项：

产品加热产生高温，加热组件应避免与人体皮肤接触。请注意使用环境，远离易燃易爆物品。长时间不使用请及时切断电源。

本产品的加工定制是是