

# 分散性评定方法之两辊法 双滚轴碾磨机测定法

产品名称	分散性评定方法之两辊法 双滚轴碾磨机测定法
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:锡华 型号:XH-401 滚筒直径:120
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

## 产品详情

用双滚碾磨机测定聚乙烯中白颜料的色度特性和易扩散性及颜料和稀释剂.扩散方法和在塑料中可扩散性的评定

塑料在塑料应用中的分散性是最重要的一个特性指标，它直接关系颜料在塑料制品制造过程中的着色性能；他的优劣在一定程度上体现了颜料生产者的产品定位，也是塑料试样者根据自身产品要求选择颜料产品要求选择颜料产品的重要依据。

常见的颜料在塑料中分散性测试的方法有三个，分别为：两辊机法（en bs 13900-2）、过滤压力生法（en bs 13900-5）和薄膜法（en bs 13900-6）、.其中的薄膜法测试标准国外正在制定过程中。我们可以依据不同的塑料产品对颜料分散性要求，选用最为恰当的测试方法，选择最合适颜料产品，采用最合理的色母粒制作工艺，以求达到最佳的质量/成本效益。

技术指标：

名称	开炼机、炼胶机、实验型开炼机、小型开炼机、橡胶开炼机、塑胶开炼机、混炼机
混合容量	0.5-1kg或指定
滚筒温度	常温--300

滚筒尺寸	直径120x1 350mm可订做		
滚筒间距	0 ~ 5mm或更宽可调		
安全装置	多个碰摸式紧急停止器		
加热方式	电加热	油加热	电流调整器
温度精度	± 2	± 1	± 1
滚筒转速	1 : 1.25		
滚筒速比	0~30r/min 定速不可调		
马达	2hp*1		
体积 (w × d × h)	1100 × 700 × 1200 mm		
重量	约420kg		
电源	3 , ac380v , 20a		