

高抗冲PCTA伊斯曼Z6018

产品名称	高抗冲PCTA伊斯曼Z6018
公司名称	东莞汝尔塑胶有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:PCTA 型号:Z6018 产地:美国伊斯曼
公司地址	广东省东莞市常平美吉特塑料中心四栋9号
联系电话	0769-86846377 13712609056

产品详情

本公司销售的pcta牌号有：pcta-z6002-伊斯曼/pcta-z6004-伊斯曼/pcta-z6006-伊斯曼/pcta-z6018-伊斯曼/pcta-an001-伊斯曼/pcta-an004-伊斯曼/pcta-br001-伊斯曼/pcta-br003-伊斯曼/pcta-br203-伊斯曼,欢迎前来我司参观洽谈。

高抗冲pcta伊斯曼z6018共聚聚酯加工问题解决方案：

- 1、干燥不当，除湿未完全，建议用除湿干燥机除湿
- 2、逗留时间过长，能过注塑成型指南中的公式计算，熔体逗留时间如果超过5分钟，
应使用射料量较小的机器，或缩短时间
- 3、熔体温度过高，测量和降低熔体温度
- 4、打开模具时开裂
- 5、过度保压，减少保压压力和时间
- 6、模具过热，降低模具温度或提高冷却均匀性
- 7、干燥不到位
- 8、开模过快 降低开模速度
- 9、需要真空排除器，安装气顶，真空排除器

变色 如果干燥时间超过12小时，应保持在干燥条件的同时使温度下降到65度-70度如果熔体逗留时间过5分钟，缩短循环时间，使用溶积较小的料同。

高抗冲pcta伊斯曼z6018共聚聚酯 透明度 光泽度和抗化学性以及成本的区别：

耐高温 tritan>pcta=pctg>petg

抗化学性pcta >tritan=pctg>petg

抗冲击性tritan=pctg>pcta>petg

价格比 trptan>pcta>pctg>petg

高抗冲pcta伊斯曼z6018主要特性：抗冲击性好、耐化学性好、清澈透明、优良冲击能力、高耐化学性能、良好的可注塑性、良好二次加工性能、强抗刮伤性、符合美国fda和其他相关认证（例如rohs等）、环保优势，没有bpa成分、、、、、、

高抗冲pcta伊斯曼z6018市场应用：吸塑包装、去味剂包装、折叠盒、食品包装、家具/家具装饰、医疗用品、塑料卡片、购买点展示牌、标牌、玩具/运动用品、文具汽车用品、家用电器、用品包装、展示架、家居用品、文具、玩具。

pcta(共聚聚酯#聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯)/z6018/伊斯曼化学

特性备注：特点：特高冲击强度

重要参数：熔体流动速率:23 g/10min 密度:1.23 g/cm³ 拉伸强度:44.82 mpa 断裂伸长率:330 % 弯曲强度:66.19 mpa 硬度:105 维卡软化点:88 热变形温度:65 透光率:89 %

生产厂商：伊斯曼化学公司

高抗冲pcta伊斯曼z6018