

异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能

产品名称	异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZXPf
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能由于该气动调节阀接触介质的部位采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀介质(如盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(简称f46)，是一种四氟波纹管密封阀。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。又采用聚四氟乙烯波纹管密封，不仅达到严格的防腐要求，而且彻底消除了工艺介质从阀杆活动部位向外泄漏的可能。因而该阀广泛用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程进行自我控制。

异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能 特点

- 1.耐腐蚀：阀体内腔、阀座、阀杆均包衬3mm厚的f46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
 - 2.密封性能好：采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封，确保良好的密封性。
 - 3.泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量达gb/t4213-92中 级标准，甚至无泄漏。
 - 4.采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。
- 异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能 主要技术参数

公称通径dn(mm) g3/4" 20 25 32 40 50 65 80 100 150

阀座直径dn(mm)	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	26	32	40	50	65	80	100	150	
额定流量 等百分比系数kv												8	12	20	32	50	70	100	240
直线	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.2	2	3.2	5	10	16	25	38	63	80	120	300	
公称压力pn(mpa)							1.6	4.0	5.0										
执行机构 型号																			
有效cm2																			
行程mm																			
弹簧范围kpa																			
作用方式																			
工作温度																			
固有可调比r																			

异丁烷气动调节阀，精品气动衬氟单座调节阀性能主要零件常用材料

阀体： wcb, cf8衬f46, pfa

阀芯阀杆： 2cr13, 304衬f46, pfa 哈氏合金, 蒙乃尔, 陶瓷

阀座： 2cr13, 304衬f46, pfa 哈氏合金, 蒙乃尔, 陶瓷

波纹管： ptfe

填料： ptfe

气动作用方式：气关式, 气开式

基本误差： 不带定位器 ± 5.0 带定位器 ± 1.0

回差： 不带定位器3.0 带定位器1.0

死区： 不带定位器3.0 带定位器0.4

始终点偏差： 不带定位器 ± 2.5 带定位器 ± 1.0

额定行程偏差： 不带定位器 ± 2.5 带定位器 $+2.5$

气动调节阀性能指标贯彻gb/t4213