供应GT3-12型钢筋调直机

产品名称	供应GT3-12型钢筋调直机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫宏牌 型号:3-12
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

产品详情

gt3-12钢筋调直机（鑫宏牌）

gt3-12钢筋调直机, 钢筋调直机 ,调直机， 3-12钢筋调直机 ， 3-12型钢筋调直机 小型钢筋调直机

鑫宏牌设备，山东省济宁市鑫宏公司！生产厂家，批发零售！

手机：15163773916 座机：0537-2898968 qq：463708983

网址：www.xh0537.com

gt3-12钢筋调直机适用于调直φ3-φ12mm钢筋之用。调直不同规格的钢筋时，可以通过调整旋转体中的两个螺栓来实现。已调直的钢筋在调直机的旋转中会自动吐出，调直不同规格的钢筋其调直速度随钢筋直径的变化而自然变化。本机采用曲线旋转的方式将钢筋调直，因此不会破坏或影响钢筋的强度，是理想的钢筋调直机器。该机型系列适用于低碳盘圆钢筋的调直。

gt3-12钢筋调直机主要技术参数：调直范围：φ3-φ12mm 调直速度：18-40m/min 电机功率：3kw
4级外形尺寸：770×550×350mm

整机重量：130kg

gt3-12钢筋调直机操作规程：1.料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒,调直筒和下切孔的中心。2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓, 电机必须设可靠接零保护。 确认正常后方可作业。3、应按调直钢筋直径,选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2-5mm,经调试合格,方可送料。4、在调直块未固定，防护罩未盖好前不得穿人钢筋。作业中严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作5、当钢筋送入后,手与曳轮应保持一定的距离,不得接近。机械上不准搁置工具、物件，避免振动落人机体6、送料前应将不直的钢筋端头切除,导向筒前应安装一根1m长的钢管。钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。圆盘钢筋放人放圈架上要平稳，乱丝或钢筋脱架时，必须停机处理7、经过调直后的钢筋如有慢弯,可加大调直块的偏移量,直到调直为止。

主营：钢筋弯圆机、水磨石机、电动打蜡机、电动地面抹光机、内燃式地面抹光机、混凝土取芯钻机、钢筋弯箍机、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、钢筋弯圆机、电动冲击夯、汽油冲击夯、路面切缝机、汽油切缝机、清灰机、滚丝机、蛙式打夯机、电动平板夯、内燃平板夯、木工园锯机、防爆喷浆机、管道打孔机、湿喷机