

福永厂房办公室环氧地坪漆装修公司

产品名称	福永厂房办公室环氧地坪漆装修公司
公司名称	深圳市深邦装饰设计有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:深邦装饰公司 型号:深邦装饰0001 地坪漆装修施工:88元/平方米
公司地址	深圳市宝安区福永商会信息大厦
联系电话	0755-27372000 13691773055

产品详情

福永厂房办公室环氧地坪漆装修，福永厂房墙面批灰刷墙，福永办公室刷漆翻新装修，福永厂房办公室装修公司，深邦装饰公司专业承接：24小时装修咨询电话：13632538554 甘先生

1，办公空间装饰装修：办公楼、写字楼、银行、办公室、会议室、培训室、厂房等

2，家居空间装饰装修：中高档住宅、公寓、商品豪宅、别墅、样板间等

3，娱乐空间装饰装修：酒吧、ktv、歌舞厅、洗浴中心、网络会所、健身房等娱乐场所等

4，展示空间装饰装修：多功能展厅、手机卖场、汽车销售展厅、珠宝店、售楼部、精品店、婚纱影楼等

5, 商业空间装饰装修：商场、超市、美容店、连锁店、专卖展示店等。

厂房办公室地坪漆装修施工要求：

1、地面打磨处理:

地面在使用自流平水泥找平前，首先需要对地面进行预处理。一般毛坯地面上会有凸出的地方，需要将其打磨掉。一般需要用到地面打磨机，采用旋转平磨的方式将凸块磨平。

2、涂刷界面剂

界面剂的作用是让自流平水泥和地面能够衔接更紧密。在地面打磨处理步骤完成并清理干净后，就需要在打磨平整的地面上涂刷两次界面剂。市场上的界面剂产品种类较多，质量较好的产品，以防止后期地面出现各种质量问题。

3、倒自流平水泥

自流平水泥是一种由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。通常自流平水泥和水的比例是1：2。确保水泥能够流动，但又不可以太稀，否则干燥后强度不够，容易起灰。

在界面剂干燥之后，就可以将搅拌好的自流平水泥倒在地上，倒到地面上之后，水泥可以顺着地面流淌，但是不能完全流平，需要施工人员用工具推杆水泥，将水泥推开推平。

4、用滚筒压匀水泥:

水泥不是纯液体，不可能绝对的平，推赶过程中会有一些的凹凸，这时就需靠滚筒将水泥压匀。如果缺少这一步，很容易导致地面出现局部的不平，以及后期局部的小块翘空等问题。

5、自流平找平法施工:

施工中施工人员难免要踩到水泥面上，为保证鞋子不会在水泥上留下印记，施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子，不过不影响站稳，同时也能减少在水泥面上留上印记。