

人工石墨膜，手机平板专用散热膜，薄高效散热材料

产品名称	人工石墨膜，手机平板专用散热膜，薄高效散热材料
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	290.00/平米
规格参数	品牌:3Y(三一导热) 型号:LGS1500 厚度:0.045MM
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

【产品说明】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；qq:875793380

lgs1500 人造石墨散热膜是一种很薄的，综合性质很高的导热材料，具有很高的导热性能，是由一种高度定向的石墨聚合物薄膜制成。除了传统方法之外，lgs1500人造石墨散热膜是提供散热管理，在有限区域内功率器件散热或者提供辅助功率器件散热的理想材料。人造石墨散热膜具有双向的导热性能，其散热性能更是优越，能将发热源迅速向四周散热开来。人造石墨很轻薄，只能加工成片状，常用规格有：225*180mm，240*260mm。也能按规格切成各种定制的形状及包边加工工艺。

人造石墨散热膜应用：移动电话；dvd；数码相机；电脑及周边设备；传感器；半导体生产设备；mid平板电脑；游戏机；光纤通信设备

人造石墨散热膜特性：

特性	规格	规格	规格
厚度	0.04 ± 0.03 mm	0.025 ± 0.015 mm	0.017 ± 0.005 mm

密度		2.0 g/cm ³	2.1 g/cm ³	2.1 g/cm ³
导热系数	a-b 平面	1200 w/(m-k)	1500 w/(m-k)	1700 w/(m-k)
导电系数		19000 s/cm	19000 s/cm	19000 s/cm
外延强度		19.6 mpa	22.0 mpa	30.0 mpa
扩展系数	a-b 平面	9.3 10 ⁻⁷ 1/k	9.3 10 ⁻⁷ 1/k	9.3 10 ⁻⁷ 1/k
	c 轴	3.2 10 ⁻⁵ 1/k	3.2 10 ⁻⁵ 1/k	3.2 10 ⁻⁵ 1/k
耐热性		-40-400 ° c		
弯曲度(角度180, r5)		10000周期		

【联系方式】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；qq:875793380

业务电话：0755-29082440 业务传真：0755-61641127

官方网站：深圳三一导热材料有限公司

公司邮箱：szltdlv@163.com

工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园a2栋3楼 邮编：518110