

# 燃气采暖壁挂炉

产品名称	燃气采暖壁挂炉
公司名称	大连融科暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯姆
公司地址	大连华南红星国际广场2号楼2604室
联系电话	0411-39025376 15668684688

## 产品详情

项目 ( item )	单位 ( unit )	lip22-f	lip24-f	lip26-f	lip28-f
输入功率 input power	kw	22	24	26	28
输出功率 output power	kw	20	22	23.8	25.6
热效率 heating efficiency		91.5	91.3	91.2	91
能效等级 energy efficiency grade		2	2	2	2
使用电力 electric power used	v/Hz/w	~220/50/125			
防护等级 degree of protection		ipx4d			
使用气种 gas type used		12t 天然气/natural gas			
燃气压力 gas pressure	pa	2000			
参考燃气耗量 reference heating area	m <sup>3</sup>	0.05~0.1kw/h			
供暖参考面积 reference heating area	m <sup>2</sup>	<140	<160	<180	<200
供暖出水温度 outlet water temperature °c of heating		地暖 flaoor heating 30~60	散热器 radiator 30~80		

供暖回差温度 temperature backlash oh k heating		10、15、20、25、30 ( 可设定 adjustable )		
生活热水温度 hot water temperature ° c		30~60		
生活热水最小启动压力 minimum activation pressure of hot water bar		0.3		
生活热水最小使用流量 minnum usage flow volume of hot water kg/min		2.5		
生活热水产量 ( t=25 ° c ) capacity of hot water ( t=25 ° c ) kg/min	11	12	13	14
生活热水适用压力 applicable pressure of hot water bar		0.5~6		
采暖系统适用压 applicable pressure of heating system		0.5~2.5		
采暖系统保护压力 protection pressure of heating system bar		3		
水泵扬程 pump head m		5		
膨胀水箱容量 expansion tank volume l		6.5		
膨胀水箱压力 expansion tank pressure bar		1.1		
管道连接口 pipe connector g"		供暖 heating 3/4 热水 hot water 1/2 燃气 fuel gas 3/4		
烟管直径 smoking tube diameter ø		同轴 co-axial 60/100		
整机重量 total weight kg	37	37	37	37
外观尺寸 ( 高x宽x厚 ) outer sizes mm (height x width x thickness)	700	400x306		