

# 高效速凝剂 永胜

产品名称	高效速凝剂 永胜
公司名称	周村永胜建材厂
价格	面议
规格参数	型号:-全 品牌:永胜
公司地址	周村区北郊镇丰乐村
联系电话	86 0533 6500219 13606436694

## 产品详情

1、凝结时间：初凝1~5min,终凝5~10min,适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；

### 速凝剂

2、碱金属含量<1%，无毒、无味、无刺激；3、细度：8mm孔筛，筛余物小于10%；

4、喷射砼早期强度高，其28天龄期抗压强度保存率达80—100%；5、喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚，喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

### 编辑本段使用方法

先按喷射混凝土配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

### 编辑本段注意事项

请不要在物料搅拌时添加该品，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水

### 速凝剂

在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验，选好掺量，方可大量使用。存放过期水泥不能用，不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管，防止受潮结块失效。加强早期喷水养护，确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。

1、凝结时间：初凝1~5min,终凝5~10min,适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；

## 速凝剂

- 2、碱金属含量<1%，无毒、无味、无刺激；
- 3、细度：8mm孔筛，筛余物小于10%；
- 4、喷射砼早期强度高，其28天龄期抗压强度保存率达80—100%；
- 5、喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚，喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

### 编辑本段使用方法

先按喷射混凝土配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

### 编辑本段注意事项

请不要在物料搅拌时添加该品，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水

## 速凝剂

在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验，选好掺量，方可大量使用。存放过期水泥不能用，不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管，防止受潮结块失效。加强早期喷水养护，确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。

本产品的型号是-全，品牌是永胜