

水泥发泡引发剂 铠杰 引发剂

产品名称	水泥发泡引发剂 铠杰 引发剂
公司名称	深圳市铠杰精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KJ-2000 品牌:铠杰 水泥发泡:引发剂
公司地址	深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号第二栋A区
联系电话	18923758870 13528796248

产品详情

技术优势|采用超强复合发泡水泥专用速凝剂，生产过程操作简单、易于控制。目前大多数厂家面临生产时的不稳定难题，发泡高度无法控制、泡孔大小不一、密度难以调低、强度难以保障、生产效率上不去等等。

|可以缩短搅拌时间、料浆易于均匀、发泡稳定，杜绝发泡过程塌陷、开裂现象。

|提高生产效率，搅拌3分钟即可出浆注模，10分钟基本完成，4小时内脱模，3天出货。

|模具可以静止或轨道移动，不影响发泡效果，泡孔均匀、孔壁圆滑发亮。

|对各地水泥与粉煤灰的不同品种适应性强，可以实现低密度。

|对客户使用产品过程中提供优质服务 and 后续更新产品技术支持。

使用方法

|普通硅酸盐水泥发泡保温板

利用普通硅酸盐水泥和粉煤灰，加入kn 水泥发泡速凝剂、增强纤维、发泡剂等材料，在常温常压下发泡制成。泡孔大小、密度120-300kg/m³可以根据需要调节、调整。

参考用量

取决于水泥发泡板密度和性能要求，常规掺量为0.8~1公斤/m³。

包装规格

塑料桶包装，25 kg/桶；或根据客户特殊要求。

贮存运输

原包装贮存在干燥阴凉处（5 ° c ~ 30 ° c），保质期为12个月。

避免材料雨淋、受潮、挤压和阳光直射。

运输按“非危险品运输规则”办理。

注意事项

I使用前请先阅读产品应用说明书。

I避免材料雨淋或受潮，如有受潮，不建议使用。

I应用于不同的产品，掺量需要试验验证后才可用于大货生产。

I如需要更多产品信息和技术资料，请咨询厂家。

安全说明

I本产品无毒、无腐蚀性、不燃。

I拆封后应及时封口，以免受潮影响使用。

I生产时应采取专门的安全措施并佩戴相关的安全防护用具。

I如材料不慎溅入眼中，应使用大量清水冲洗，并立即就医。

本产品的型号是KJ-2000，品牌是铠杰，水泥发泡是引发剂