

# 天然牛脚油/牛角油/皮革助剂/牛蹄油OS/树膏皮软化油/软皮油

产品名称	天然牛脚油/牛角油/皮革助剂/牛蹄油OS/树膏皮软化油/软皮油
公司名称	东莞市厚街馨峰鞋材商行
价格	面议
规格参数	品牌:馨峰 有效物质含量:100(%) 产品规格:1KG,5KG,10KG.
公司地址	广东 东莞市 厚街镇
联系电话	18666879646 18589028402

## 产品详情

### 天然油脂

性态：自然牛蹄油

浅黄至金黄色液体电荷性：非离子pH值：6.0-8.0有效含量：99%耐光性：优

实用效能：

os是天然高纯牛蹄油，适合各类型风格皮革加脂，成革丰满柔软，手感饱满滋润，粒面紧实细腻，具有很好的抛光打光效果，提高成革耐撕裂强度，储藏不会硬化，

不会酸败或现油霜。

os应用于水场时，可与阴离子、阳离子、非离子及两性加脂剂

混合均匀，加五十度热水配成乳液使用。

os作为皮具保养用时，本产品不适合反毛皮，毛皮，麂皮，

合成皮，运用太多涂料的涂饰皮。

建议用量：主加脂 1-2%

## 皮革化料用途

一、皮革清洁剂：1、去污剂性能和用途：本品由多种表面活性剂配成，去污效果好，对皮革制品无任何损害，用于普通光面皮皮革制品去除污渍，可能色花产生。适用范围：本品用于普通光面皮服装、皮革手套、软面皮鞋、皮革手袋等，多种皮革制品的去除污渍。使用方法：用洁净的软布沾少许去污剂，涂于污渍处，轻擦拭即可。 储大温度需零度以上，防止日光直接暴晒，保质期二年。2、水性清洁剂性能和用途：本品由多种表面活性剂合成，对皮衣的衣里子可以进行清洗，适应性较广，去污力强效果较好，使用方便。适用范围：皮衣里、绒面皮、皮毛一体、鹿皮面皮、汽车座垫、各种皮革制品去污。使用方法：用软毛刷沾少许清洁剂刷拭衣里污渍处、再用潮湿软布擦净清洁剂即可。 储存需零度以上，密封状态下，保护期三年。3、多功能清洗剂性能和用途：非离子两性强力清洁剂、即可用热水溶解，也可以用溶剂稀释、含高级脂肪酶，蛋白酸及特效助软剂，能有效去除皮衣领口，袖口的顽固油垢，洗后的皮衣干净柔软。适用范围：适用于光面革，半苯胺革，磨砂革，绒面革，有光皮毛一本革，该型清洗剂不做各类皮衣，干洗或水洗前脏污预处理剂，效果明显，成本低。用法：手工清洗皮衣时用60℃温水10-20倍稀释使用，清洗真皮沙发上的特殊污垢，可不加水直接加入20%的去膜剂使用，石油干洗做前处理剂时，可按份c型清洗剂加入5份石油溶剂使用。二、去膜剂：1、普通去膜剂：性质和用途：本品由多种有机溶剂合成，可去除掉皮革制品表面的厚涂饰层，溶解成膜剂，是去除皮革制品原涂饰层最理想的产品。适用范围：适用于原涂层脆裂，掉浆、过厚、需要重新涂饰的皮革制品。使用方法：用洁净粗布沾少许脱漆剂涂于需要去掉的浆膜处，静置5至10分钟后，反复擦拭直至露出原皮革粒面，抹去浮污物，晾干后方可进行下一步涂饰，使用中注意防火及损伤皮肤。2、强力去膜剂：性能和用途：本品可去除经油性材料涂饰过，高光泽的皮革制品和高树脂含量涂饰层，本品适应性较好，可根据用户使用情况自行调整使用效果，本品易燃，远离明火。用法：用毛刷蘸少洗去膜剂，直接在皮革表面往反刷，直至涂层脱落，手劲不需太重，注意不要沾到内衬上，以防烧坏，如到冬季，用热水遇浴温效果会更好，脱落的涂层只能用干布擦净。三、着色成膜剂、络合染水、染水1、着色成膜剂性能和用途：本品由着色剂、成膜剂、增塑剂、均涂剂、手感柔软剂等多种化工材料，按全新配方制成的合一型涂饰剂，其特点是流平性和成膜性能好，粘着力强，面曲挠耐热耐寒，抗溶剂，手感清爽，平细真皮感强，对皮革制品有助柔软性可提高强度和明显的抗静电作用。适用范围：用于皮革制品着色翻新，成膜性好，丰满柔软，适用性好，共8种颜色相互调和。使用方法：对皮衣上色时，将调好的着色成膜剂一份柔软剂+皮衣光亮剂+手感剂充分搅拌，手涂一遍，在清喷涂即可。如皮鞋：软面皮可不加入附着剂直接刷涂或喷涂，皮革制品。如：硬面皮、着色成膜剂加上附着剂搅拌后再刷涂喷涂。2、络合染水：性能和用途：是高浓度染水，渗透性好，可调颜色。适用范围：用于皮革制品，着色，改色，染色，它是特种光亮剂的0.1%—0.3%即可受到良好的效果。也用于磨砂皮，绒面皮，苯胺皮及各种高档皮衣上色，色调鲜艳，不掉色不影响手感。使用方法：用软刷刷涂、喷涂（改色时）上色时喷涂用溶剂和水溶两种，溶剂可用酒精，水溶剂加入适量水稀释，需要时不加入少许着色成膜剂或颜料膏，增加遮盖力。3、染水（改色剂）：性能和用途：高渗透性，不影响手感，皮衣改色时直接涂饰，不发硬，对皮革制品有良好的遮盖性，改色效果极佳。用法：改色时去膜后，手涂染水再喷涂皮鞋再涂附着剂，皮衣绒面改色直接喷涂。四、固色、防水剂、附着剂1、水性光亮剂：性能和用途：具有自然美丽的光泽，有温暖手感，不良、耐温擦牢度，增加皮面抗水及抗擦损性能。适用范围：适用于手套、沙发、皮鞋等皮革制品的表面光亮层，防水层。使用方法：采用喷涂效果好，一般轻喷两次，效果更佳，不要用吹风机吹，自然待干。2、特种光亮剂性能和用途：本品是一种耐温耐擦的顶层涂饰剂，能产生镜面般的涂饰效果，能保护光泽的持久性，提高耐干湿擦性能，是需要高光泽的皮革制品必需的涂饰剂，本品易燃远离明火，良好通风。适用范围：主

要用于高光泽，蜡感皮，皮鞋，皮包，上光固色用。使用方法：采用喷涂在皮革制品表面，光泽可调。

3、固色消光剂性能与用途：本品主要用于皮衣通过涂饰后，过量不自然的表面光度的消光处理，通过消光处理后可使皮衣光泽柔和，手感柔软，丰满，滑爽，富有弹性，耐干湿擦和提高涂饰效果。使用方法：根据皮衣光泽适当轻喷于皮衣表面，或对在着色成膜剂里清喷效更佳，防止日光暴晒，保质期一年。

4、皮衣光亮剂：性能和用途：皮衣通过着色浆料涂饰后，再通过光亮剂涂饰后，可在皮衣表面增加一种透明的薄膜，以改善皮衣的光泽，手感和坚牢度，能防止皮衣脱色，耐污染，耐磨擦，耐划痕和延长使用寿命，是着色浆料的配套产品。使用方法：采用涂、喷在皮衣表面，用于皮衣可最后喷涂或以2比10比例调和于料中手涂或喷涂。

5、附着剂：性能和用途：增加着色剂的附着性，增加着色剂理化性功能。适用范围：高光泽皮鞋，蜡感皮等皮鞋面上用过油性浆料的皮面，皮包，皮衣领子袖口。使用方法：上色时去污或去膜干后手涂附着剂，手涂均匀，防止产生，要对脂球干后上色改色时手涂改色剂后再涂附着剂。

五、加脂、回软、封底

1、加脂乳液：性能和用途：本品由多种皮革专用加脂剂组成，主要用于干洗后的皮衣和通过皮衣处理剂或脱漆剂处理后的皮衣，它可补充因溶剂溶解掉的部份油脂，有防止皮衣表面立面层脆裂，增加皮革抗水性，防止皮衣板硬可表面及老化防龟裂等作用，本品作用方法可靠，是用溶剂类处理后的皮衣不可缺少的产品。适用范围：皮衣磨砂皮，绒面皮，皮毛一体光面皮。使用方法：用干净软布沾少许加脂乳液，轻涂于皮衣表面晾干后再涂饰，着色浆料。要是干洗回软的手涂后，用方便袋封闭24小时再涂饰。

2、回软剂性能和用途：油及脂类无混合物水性乳状液，用于绵羊皮，牛皮水洗汽车座垫发硬以及人为造成多年自然老化皮装回软，以加脂使用后可使皮衣产生柔软，丰满的手感。用法：请先将加脂皮衣揉搓，然后手工进行加脂，冬天为帮助渗透可将回软剂加温至50度左右，可用清洁剂擦拭皮表面，以保证和加强着色涂层的粘和度。

3、封底剂：性能和用途：是高档吸水皮，发黑（毛革两用，苯胺等较软的绵羊皮）不可缺少的底层填充防水材料。本品由表面活性剂乳化石油等材料合成，能有效防止涂饰剂过多渗透到皮革内所引起的皮衣发硬，表面抓面现象，能够保持皮衣的原有柔软性和增加皮面与涂层结合牢固。适用范围：皮毛一体，苯胺皮，绵羊皮等。使用方法：用洁清的软布粘少许封底剂擦拭制品表面或用喷枪喷于表面即可。

4、柔软剂：性能和用途：本品由多种表面活性剂及高级醇，聚硅氧烷可增加皮革制品的柔软度，可改善涂饰浆料的柔软性，特别适用于穿着时间过长和已经脱油手感发硬及皮革制品的柔软处理，可改善涂层的柔软性，并可提高皮衣的强度。柔软皮衣防止皮衣板硬老化。用法：将本品涂在通过去污处理后的皮衣表面，凉干后用手轻擦皮革一次效果不明显，可涂两次方法同上，晾干后再涂皮衣着色浆料，也可将柔软剂按1/16用量加入皮衣着色浆料中。储存温度需零度以上，防止日光直接暴晒，保质期一年。

六、手感剂、稀释剂

1、保护剂（手感剂）性能和用途：是皮衣涂饰最后一道工序，经皮衣保护剂涂饰的皮革服装，有丝绸柔软感和蜡质的滑爽手感，可增加色泽鲜艳度。耐磨擦性革面不易污染，容易保养。用法：可将本品喷在皮衣表面，也可1：10比例调和于料中。

2、手感剂：性能和用途：能赋予涂层舒适，产生平滑光泽，似及柔软的手感。不可调和主要用于皮衣的最后喷涂。用法：采用喷涂最后一道工序皮衣。

3、滑爽剂性能和用途：本产品用于皮衣整饰具有滑爽滋润，光泽柔和，自然真皮感强，改善皮革的抗水性。使用方法：可将本品直接喷在皮衣表面即可。

4、特种滑爽剂：性能和用途：本产品是以有机硅为主题制成的皮革专用助剂，可适用于乳液型和溶剂型光亮剂一般只需用顶层光亮剂的0.1-3%，即用收到良好的效果，能使皮革表面手感滑润，自然柔软而有蜡感，并提高图层的耐干湿擦性能。使用方法：它可为特种光亮剂调和喷于鞋面，喷涂。

七、防粘剂、绒面上色剂

1、防粘剂性能和用途：产品以硅酮为基料，经专门研制，作为一种流平剂，能给予皮革特殊滑爽感和观感，提高整饰或丰满度。防水性和抗磨擦性能。使用方法：采用喷涂。

2、恢复剂：性能和用途：本品对有颜色的服装（如绒毛、针织、真丝、皮革等）都有增加深度的效果，是退色服装恢复颜色不可替代的化工材料。该产品的使用方法，效果较好，能使产品手感柔软，舒适，光泽自然，滑爽无不良反应。

3、绒面上色液（七种颜色）性能和用途：高浓度盐水用于磨砂皮，绒面皮，苯胺皮及各种高档皮衣，皮鞋上色之用，色调鲜艳，不掉色不影响手感。用法：采用喷涂，有溶剂和水溶两种，溶剂用酒精，水溶剂加入适量水稀释，需要时可加入少许颜料膏，增加遮盖力。

八、补伤膏、修补胶、裂面修复剂

补伤膏性能和用途：阴离子白色乳膏具有干透性快，粘和性好，受磨性能极佳，不会受热而成焦或受磨后而脱落，此产品有欧洲获得绝佳好评。已成制革必备的优良产品。用法：用细砂纸顶磨平面，然后用塑料片将补伤膏涂于伤残表面，刮平，过度干透，再用细砂纸轻轻打磨周过正常上色。补伤膏内可少量有颜料膏一般为10%。

remedy-b阳离子补伤膏性能和用途：弱阳离子性快干型，成薄膜而透明，适用于修补皮毛一体皮衣，半苯胺革起毛，磨损部位的修复，可渗入色浆内喷涂。

2、修补胶性能特点：超软膏粘和力皮革专用胶水。使用范围：适用于各类皮革的粘补。注意事项：此类胶6小时后到最佳强度。

3、裂面修复剂：性质及用途：阴离子综合树脂，含高渗透及强粘性高弹性成膜材料，能对皮革表面裂文，严重磨损的领口、袖口部位有较强的修复作用，用时对那些很难上色的皮衣轻喷涂或刷涂裂面修复剂

使上色变得容易。九、各类皮具清洗保养工艺1、皮鞋清洗护理1)、普通光面皮鞋的清洗护理：待处理皮鞋清洗处理首先用毛刷沾上清水将鞋底的脏污洗干净，接着用干燥棉布擦净，然后将c型清洗剂兑10 - 15倍的热水（50 - 80℃），用软硬适度的毛刷快速小面积的刷洗鞋面，边角及折皱部位可用小型毛刷清洗，最后用干净的棉布擦试干净；如果鞋面上沾有油性污渍（如机油、墨水等）或重度污较的，可使用1份c型清洗剂 + 1份去膜剂，混配后，再进行清洗。注意：（1）清洗时，用力要均匀，因为去膜剂对鞋面的本色有破坏作用。（2）室内通风，禁止明火，并且做好个人防护措施整形处理做完清洗，待彻底干燥，然后将皮鞋用皮鞋专用定型器撑直，由于皮鞋的码数大小不一，且鞋面的长度和宽度也不相同，所以在使用定型器时，可根据鞋面的大小来调节定型器的尺寸，切忌撑力不可过大，以免改变了皮面的形状和大小。最后，将皮鞋放入整型柜中进行高温灭菌消毒、除臭、整形。由于各种皮鞋的皮质不同，所以整形时间可根据具体情况调节时间和温度，通常时间应控制在12 - 20分钟左右，温度为50-60℃。直到鞋面平整、鞋底发软即可。除皱处理整形处理过后，如果鞋面折皱还是较多，可用下列方法进行处处理：使用皮鞋去皱剂，用高密度海绵均匀的涂抹在折皱部位，然后用烘干机烘干，待干燥后，在鞋面垫上一块潮湿绒面布，最后用除皱器将折皱部位熨烫平整。

### 补伤处理一般性伤口

此类伤口，一般是由利器划伤，可用皮革胶水直接涂抹在破口，砂纸打磨平整，然后用2份裂面补伤膏 + 0、5份色膏 + 0、5份树脂稀释剂，混配后，可用棉球均匀的涂抹伤口部位，填平，自然干燥，最后用水砂纸打磨平整，如果一次无法修补平整，可反复进行以上步骤，直到伤口与鞋面平整度一致为止。

严重性伤口（此类伤口一般是由于磨损严重或较小的破洞，先用水待半干后即可粘合）砂纸打磨平整，然后用2份裂面补伤膏 + 0、5份色膏 + 0、5份树脂稀释剂，混配后，可用棉球均匀的涂抹伤口部位，填平，自然干燥，最后用水砂纸打磨平整，如果一次无法修补平整，可反复进行以上步骤，直到伤口与鞋面平整度一致为止。

本产品的品牌是馨峰，有效物质含量是100（%），产品规格是1KG,5KG,10KG.，执行标准是GB，主要用途是皮革软化加脂及表面加油，CAS是OS，型号是牛角油