

ABB变频器 通讯塑料光纤电缆 NLWC-05 2*5M DDCS通讯光纤

产品名称	ABB变频器 通讯塑料光纤电缆 NLWC-05 2*5M DDCS通讯光纤
公司名称	东莞市瀚海自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:NLWC-05 品牌:ABB
公司地址	东莞市莞城元岭路99号天海大厦二楼2号
联系电话	86-076922324169 13925554656

产品详情

专用于abb变频器与abb plc通讯线 (rmba 现场总线适配器)

abb acs800系列负荷分配通讯线

rdco-0xc模块 ddcS通讯模块是用于acs 800 家族变频器中rmio电机控制和i/o板的可选件。 rdco模块可以在工厂安装也可以在传动单元出厂后再添加。

rdco模块为光纤ddcs通道 ch0、 ch1、 ch2 和 ch3 提供了连接器。这些通道的用途由应用程序来决定但是这些通道一般作如下分配：

ch0 – 上位系统(例如现场总线适配器)

ch1 – i/o 扩展模块

ch2 – 主 / 从连接

ch3 – pc 工具 (诸如 driveware).

由于rdco 可以采用不同的光学元件，因此它有多种型号。此外，每一种型号又都有涂层型，用后缀“c”表示，例如rdco-03c。

光缆的最大长期拉伸负载是1n；最小短期弯曲半径是35 mm。不要赤手触摸光纤的末

端，因为光纤对灰尘极其敏感。在光缆入口处使用橡胶垫来保护光缆。

光纤两端上光学元件必须为同种型号，以使光强度和接收器灵敏程度相匹配。塑料光纤 (pof) 可用于5m

bd和10mbd 的光学元件。10mbd 的光学元件也可使用

hcs 玻璃光纤，由于具有更低的衰减特性,可以用于更长连接距离的场合。

型号代码：

nlwc-02 2条*2m

nlwc-03 2条*3m

nlwc-05 2条*5m

nlwc-07 2条*7m

nlwc-10 2条*2m

nlwc-15 2条*15m

本产品的加工定制是是，型号是NLWC-05，品牌是ABB，芯数是1，护套材质是塑料，材料形状是圆线，拉伸强度是1，电线最大外径是2.2（mm），绝缘厚度是1（mm），产品认证是CCC