

再生聚乙烯蜡 pe蜡 白色

产品名称	再生聚乙烯蜡 pe蜡 白色
公司名称	四会市大沙镇伟利五金塑料厂
价格	.00/个
规格参数	颜色:白色 级别:特级 形态:粉状
公司地址	四会市大沙镇大沙火车站货场储运仓库侧边(横地)
联系电话	86 0758 3664488 013802497909

产品详情

颜色 白色 级别 特级
形态 粉状

1、主要特点：

提高塑料加工流动性和脱膜性，提高塑料加工吐出量。

既有很强外部润滑作用，又有极优的内部润滑机能，有很好的改善爽滑性能，明显降低表面摩擦系数。

分散性极好：改变颜料表面物性,提高颜料和树脂的亲合力、混熔性；克服细化粒子间的凝聚力，将团聚体打碎。

润滑能力强，通过分散、润滑过程，剪切力的传递效率得到很大提高。

着色力极强，可以显著提高各种颜料的着色能力,从而提高制品的商品价值。

热稳定性好，高温挥发性低，使用成本低。

2、主要技术指标和物性：

粘均分子量(molecularweight):	3000-4000
软化点()<softeningpoint>:	105-110
色泽(white):	白色
外观(outwardappearance):	粉状
酸值(mgkoh/g):	无

灰分(ashes):	2%
密度(density):	0.92
粘度(viscosity):	300-400
热损失(heat.loss):	1%
用量(viscosity):	2%—8%

(以上所报之数据不被用作特定技术规格,其基本试验数据仅供作为本产品性质参考而已)

2、适用范围:

塑料浓色母粒、添加剂母粒、丙纶母粒、聚烯烃塑料加工分散剂。

广泛用于pe、pp、pvc等塑料加工润滑剂、脱膜剂、节能剂。

用于电缆料、热溶粘合剂、地板蜡、蜡烛、蜡制品玩具、蜡笔、汽车上光蜡、油墨耐磨剂、橡胶加工助剂、油漆、涂料、鞋油等。

3、包装:

纸塑复合内袋包装,每袋净重25kg,按非危险品贮运,请存放于通风干燥的地方.(本产品经过欧盟rohs测试)

tel:0086—0758—3664488

fax : 0086-0758-3664488

e-mail:shweiliwujin@alibaba.com

厂址:中国广东省四会市伟利五金塑料厂