

耐酸碱防腐涂料（底、中、面）(图)

产品名称	耐酸碱防腐涂料（底、中、面）(图)
公司名称	济宁鲁佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:鲁佳 颜色:各色
公司地址	中国 山东 济宁市市中区 济宁市中区开发区深圳西路北
联系电话	86 0537 3928259 15305477549

产品详情

漆膜坚韧耐磨，能耐酸碱盐等的腐蚀，抗水抗油抗化学药品性好；

附着力优秀，可用于金属及混凝土表面； 配套具有一定的耐溶剂性和耐温性。用途 use适用于化学工业下较严重腐蚀性环境中的厂房混凝土建筑或机械设备等如酸碱池、废水池等的防腐涂装。涂装方式 painting the way 刷涂、滚涂、喷涂理论用量 theoretical amount of

底漆 中间漆

面漆 120-150克 / 平方米 150-180克 / 平方米 150-200克 / 平方米颜色

color底漆：铁红色或透明；中间漆：棕褐色或铁红；面漆：各色或透明稀释剂 diluent

请与专用稀释剂配套使用干膜厚度 dry film thickness 30-40微米

40-50微米 25-35微米sh50-1耐酸碱防腐涂料（底、中、面）配比

ratio具体以桶贴为准熟化时间 ripening time 23±2 : 30分钟适用时间 drying time

23±2 : 8小时涂装间隔 painting interval 23±2 : 最短4小时；最长48小时涂装道数 painting road, a

few二底二面，或二底一中二面干燥时间 drying time23±2 : 不大于 底

漆：表干6小时；实干24小时中间漆：表干3小时；实干20小时面

漆：表干4小时；实干24小时表面处理 surface treatment钢材表面需彻底除锈，达到瑞典除锈标准sa2.5级，混凝土表面需除污干净，批嵌平整，打平后涂刷。贮存期 storage period 6个月

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是鲁佳，颜色是各色，保质期是12（个月），产品单价是23.00