

JK6550型磁选机JK 8050型除铁器磁选机

产品名称	JK6550型磁选机JK 8050型除铁器磁选机
公司名称	济宁国能矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	材料牌号:1# 密度:1000 (g/cm3) 工作温度:-10--80 ()
公司地址	济宁市济安桥北路5号
联系电话	86-05372288689 13665372256

产品详情

被皮带输送机输送的散状物料，通过安装在尾部支架上的磁选机（即旋转的直流磁铁）时，物料中的铁磁杂物被吸，由弃铁胶带将铁磁杂物拽至电动滚筒卸下，达到自动除铁的目的。

除铁器广泛用于冶金、矿山、选煤厂、电厂、陶瓷、玻璃、水泥、建材、化工、食品

及饲料加工行业，在新兴的垃圾处理工业中，也需要除铁器回收废物中的钢铁。除铁器已在各大型钢铁企业，以及金属矿山、电厂、轻工、耐火材料等行业使用，并发挥巨大的作用。

除铁器适用于各行业输料除铁，可实现连续不断的吸、弃铁。

按方式分为自动除铁和手工除铁，按型号分可分为rcdb、rcdd和rcde等几种型号。

安装因素

设备的安装方式与自身的外形尺寸，传送带的尺寸，速度以及设备的安装位置有关，除铁器此帖与输送机之间的距离应该尽可能的小，因为距离越小，磁力就会越大。并且设备除了安装之外最重要的就是除铁的效果，那么影响设备除铁效果的因素主要由电磁铁的冷却散热效果，好的冷去散热效果是保持磁场强的不急剧减弱的重要因素，磁场附近的铁建对于除铁效果也是有着一定的效果，再者就是煤层厚度对于除铁效果有一定的影响。

安全措施

制定制度严格执行水停电，谁送点的制度

在维修之前，101皮带必须停止运行，严禁皮带在运行时进行维修

在维修之前要把除铁器上的铁质清理干净，并且将周围的杂质清理干净

登高维修时，维修人员必须使用安全绳，安全带等实施

在维修之前，维修人员必须了解设备的工作原理以及除铁器所检察部件的性能，准备好维修时所需要的工具

种类

自冷式电磁自卸除铁器

自冷式电磁除铁器

永磁筒式磁选机

悬挂油冷式电磁除铁器

悬挂冷风式电磁除铁器

手动永磁除铁器

起重电磁铁

铠装式永磁自卸除铁器

干式自卸电磁除铁器

悬挂油冷式电磁除铁器又分rcda-rcdf六种规格，它采用内、外置式管道油循环散热方式。全密封结构，其散热及各项性能优于国内同类产品，具有连续工作温升低、磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、使用寿命长等特点。该型除铁器连续工作在恶劣环境中故障率低，运行稳定可靠，是众多用户首选的除铁设备

手动永磁除铁器特点

手动永磁除铁器是由高性能永磁芯、卸铁链条护罩共同组成的手动清除铁器，与各式输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除铁性杂质，其内部磁路采用计算机模拟设计的双磁极结构。当磁铁底部吸附的铁磁性杂物累积到一定程度时，人工窑洞手柄驱动刮板，清除废铁。该系列产品与带式自卸除铁器相比具有物美价廉、经济实用等特点。

油冷式电磁除铁器

油冷自卸式电磁除铁器是在油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点。

本产品的材料牌号是1#，密度是1000 (g/cm³)，工作温度是-10--80 ()，居里温度是0---35 ()，最大磁能积是56 (KJ/m³)