八角滚筒抛光机、离心光饰机

产品名称	八角滚筒抛光机、离心光饰机
公司名称	宁波市鄞州宏阳清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏伟 型号:HY-101
公司地址	浙江宁波市鄞州区机场路3388号（海联工业园）
联系电话	86 0574 88291893 18906614202

产品详情

两头锥台型设计，增加了制造和衬胶难度，却大大提高翻滚研磨的效果，仍采用150l水平桶的架体

1、采用离心运动的原理，光饰光整效率高，提高工效5~10倍。 2、适用批量中小型的工件光饰光整加工，特别适用具有异型腔孔的工件。 3、具有噪音小、操作方便等优点。桶身可任意回转，有适当的斜度，所以下料简单方便。

滚筒八角 边长为 235mm，角对角尺寸为 600mm，桶长 750mm， 整机尺寸为 长×宽×高 = 1300×870×1400mm，

电机功率 1.1kw 三相电380v 滚筒转速约为 42转/分钟， 滚筒内壁衬 红色聚氨酯弹性体，耐磨耐酸碱

滚筒中工作物的体积（工件、研磨石、水等）最大不超过滚筒容积的45%～55%，

工件与研磨石的比一般为1:1～1:5，精细研磨时为1:10，具体的工件应经试验后确定。 一次的标准工作时间原则上为1小时左右，隔1小时左右更换水及研磨剂后再继续进行作业。针对于不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合金等材质经冲压、压铸、铸造、锻造，针对于线材、陶瓷、玉石、珊瑚、合成树脂、塑料、瓷器等材质物品表面抛光、倒角去除毛边、除锈、粗磨光、精密磨光、光泽打光,去黑膜、黑头及细磨、倒角抛光

两头锥台型设计，增加了制造和衬胶难度，却大大提高翻滚研磨的效果，仍采用150l水平桶的架体

1、采用离心运动的原理，光饰光整效率高，提高工效5~10倍。 2、适用批量中小型的工件光饰光整加工，特别适用具有异型腔孔的工件。 3、具有噪音小、操作方便等优点。桶身可任意回转，有适当的斜度，所以下料简单方便。

滚筒八角 边长为 235mm，角对角尺寸为 600mm，桶长 750mm， 整机尺寸为 长×宽×高 = 1300×870×1400mm，

电机功率 1.1kw 三相电380v 滚筒转速约为 42转/分钟， 滚筒内壁衬 红色聚氨酯弹性体，耐磨耐酸碱

滚筒中工作物的体积（工件、研磨石、水等）最大不超过滚筒容积的45%～55%，

工件与研磨石的比一般为1:1～1:5，精细研磨时为1:10，具体的工件应经试验后确定。 一次的标准工作时间原则上为1小时左右，隔1小时左右更换水及研磨剂后再继续进行作业。针对于不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合金等材质经冲压、压铸、铸造、锻造，针对于线材、陶瓷、玉石、珊瑚、合成树脂、塑料、瓷器等材质物品表面抛光、倒角去除毛边、除锈、粗磨光、精密磨光、光泽打光,去黑膜、黑头及细磨、倒角抛光

本产品的加工定制是是，品牌是宏伟，型号是HY-101，类型是磁力（光饰机），滚筒容积是150（L），电源电压是380v，回转半径是230（mm），滚筒转速是42（r/min），电机功率是1100（W），外形尺寸是1300×870×1400（mm），适用范围是五金件的抛光抛亮，重量是150（kg），规格是180L，转速是50，工作类型是回转滚筒，适用物料是不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合金