

GC210型臭氧检测仪，便携式臭氧气体浓度报警仪，臭氧报警器

产品名称	GC210型臭氧检测仪，便携式臭氧气体浓度报警仪，臭氧报警器
公司名称	济南隆安电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:隆安 型号:GC210
公司地址	济南市历下区奥体西路1222号力高国际10号楼1504室
联系电话	15668389633

产品详情

gc210型便携式臭氧检测仪

产品介绍：gc210型便携式臭氧检测报警仪（以下简称报警仪），是一种可连续检测作业环境中臭氧浓度的本质安全型仪器。它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。gc210型臭氧检测报警仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器（可燃气体为催化燃烧式），具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。gc210型便携式臭氧检测报警仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。gc210型臭氧检测仪适用于检测环境空气中臭氧的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

一、gc210型便携式臭氧检测仪的特点性能：
进口传感器、性能稳定可靠 自动标定与归零 大屏液晶显示 中文操作界面 电池电量实时显示，欠压提示，低压自动关机 具有实时时钟功能 两级三重报警（声、光、振动），不易忽略 开机全功能自检测，传感器、电池、电路和报警功能 1000组数据存储 传感器故障检测报警 密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作 自动校准功能，减小测量误差

二、gc210型便携式臭氧检测仪的技术参数：
测量范围：见附表 适用气体：可燃气体、毒性气体、氧气 显示误差： $\pm 3\% \text{ f.s}$ 氧气检测报警器 | 氧气检测报警仪 响应时间： $t_{90} < 30\text{s}$ 显示方式：stn型大屏lcd显示实时数据及系统状态 报警提示：广角发光二极管、85db蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 故障指示：零点漂移提示、传感器故障提示 工作环境： $-30 \sim +50$ ；湿度 $< 95\% \text{ rh}$ 无结露 工作电压：dc3.6v锂离子电池，1200mah 充电时间：4h ~ 6h 工作时间：可燃气体 8h 连续；毒性气体 300h 连续 防护等级：ip66 重量：约120g（包含电池） 外观尺寸：102 mm × 56mm × 26mm

产品名称	被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
臭氧检测仪/报警器	o3	0-100ppm	0-50ppm	1ppm	20秒

gc210型便携式气体检测报警器是一种工业用高灵敏度、宽范围本质安全型的气体泄漏检测报警仪。采用进口电化学传感器（可燃气体为催化燃烧式），由功能强大的嵌入式微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中气体浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，当环境中被测气体浓度达到或超过预设浓度值时，仪器立即发出声、光、振动三重报警，能及时提醒工作人员环境危险，为工作人员的人身安全及时预警。整机性能居国内领先水平。报警器外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶的双色材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。

本产品的加工定制是是，品牌是隆安，型号是GC210，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-100PPM，测量对象是O3，测量精度是见说明，分辨率是1ppm，尺寸是102*56*26（mm），重量是0.12（kg），电源是锂电池