# 元通916中性门窗专用胶

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 元通916中性门窗专用胶 |
| 公司名称 | 宁波市江东耀予贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 颜色:黑白灰及各种颜色<br>位移能力:0（%）<br>产地:广州佛山 |
| 公司地址 | 中国 浙江 宁波市 宁波市江东区现代商城 |
| 联系电话 | 86 0574 87992529 13967803133 |

# 产品详情

| |
|---|
| 产品名称：yt916中性耐候密封胶/门窗专用胶 |
| 产品型号：yt916 |
| 产品介绍<br><br>元通胶粘有限公司经过多年研究开发，取得多项技术突破，开发成功脱醇型硅酮密封胶系列产品。其中yt916<br>中性固化硅酮建筑密封胶，具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间<br>硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。yt916可以代替酸性硅酮密封胶用于<br>范围比酸性硅酮密封胶更广泛。<br><br>产品特性<br><br>· 单组分、使用方便，在4°C~40°C的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性，用打胶枪挤出直<br><br>· 中性固化，对铝板、镀膜玻璃、混凝土、大理石、花岗岩等建筑材料无腐蚀性，应用广<br><br>· 固化时放出低份子醇类物质，无刺激性或难闻气味。<br><br>· 耐高低温性能卓越，固化后在-50°C的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150°C高温下不会变软、始<br><br>· 具有优良的粘结性，固化后与大多数建筑材料形成很强的粘结密封而不需要使用底涂<br><br>· 与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。<br><br>主要用途<br><br>· 各类门窗安装，玻璃装配。 |

· 金属结构工程填缝密封。

· 其它多种用途。

典型技术数据

符合标准

yt916符合甚至超过下列标准：

· 国家标准 gb/t14683-2003

· 企业标准 q／(ngs)yt 1-2005

· 美国 astm c 920-01

包装

· yt916门窗专用胶用310mi塑料筒(净容量300ml)，yt916中性耐候密封胶320ml用复合膜软包

使用限制

· 不能作为硅酮结构密封胶使用。

· 不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面。

· 不宜用于密不通风的场所；因为硅酮密封胶需吸收空气中的水份固化。

· 不宜用于结霜或潮湿的表面。

· 不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方。

· 材料表面温度低于4°C或超过40°C时，不宜施工。

技术服务

· 提供完整的产品技术资料。

· 粘结性测试：

yt916硅酮密封胶系列产品对多数建筑材料，如玻璃、阳极处理铝材、瓷砖、花岗岩、砖石、木材、钢铁及大的粘结性。但由于新的建筑材料不断出现和新的表面处理技术应用，我们无法保证硅酮密封胶对所有材料都适酮密封胶和工程中采用的材料进行粘结性测试。本公司实验室可为用户提供粘结性测试，评定元通公司yt916硅上所选用的材料的粘结性能，并将实验结果、产品推荐、表面清理方式和是否使用底涂等内容以书面

· 相容性测试：

泡沫条、双面胶条等装配用辅助材料如果与硅橡胶不相容，会导致硅橡胶变色，甚至丧失粘结性。为避免此公司实验室为用户提供相容性测试服务。用户可以将工程中选用的辅助材料邮寄(或以其它形式)给我们，本公

试，并给出书面测试报告。

· 污染性测试：

本公司实验室可为用户提供污染性测试，用户可以将工程中选用的基材邮寄(或以其它形式)给我们，本公司
性测试，并给出书面污染性测试报告。

接口设计及施工方法

· 请参见《元通牌硅酮耐候密封胶使用工艺指南》。

安全须知

本产品完全固化后并无毒性，但在固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请用大量水冲洗，并找医生
品应避免小孩接触。密封胶在固化时会放出低分子物质，在施工及固化区应注意通风，以免这些物质浓度太

保证

· 本公司是一家通过iso:9001质量管理体系认证的企业，并严格按iso:9001质量管理体系要求生产、

· 本公司在用户购买产品并确定施工单位及工程时，把所有材料送到本公司做相容性试验合格后，公司根据
证书。

维修保养

一般无需维修，如果密封胶缝破损，用溶剂除去污垢后，再用我司硅酮密封胶填补，元通牌硅酮密封胶可很
的硅酮胶上。

用量估算

注：硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而

各种规格的接口所需的yt916硅酮密封胶估计用量

使用者注意

本文所刊载的都是我们认为可靠的资料，由于实际情况千差万别，我们不可能对所有情况一概了解，所以不
在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用产品之前应详细了解产品，然后自行决定最佳

本产品的颜色是黑白灰及各种颜色，位移能力是0（%），产地是广州佛山，品牌是元通，外观是软包装
，固化条件是室温固化，产品单价是10.00