

# 智能网络可视电话报警摄像机 家居可视电话监控 家居监控

产品名称	智能网络可视电话报警摄像机 家居可视电话监控 家居监控
公司名称	西安杰泰安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杰泰 型号:JT-WD01 录音功能:有
公司地址	西安市莲湖区汉城北路汉城壹号3号楼1单元13202号
联系电话	13572427195

## 产品详情

### 第三代网络可视报警摄像机

技术参数：

系统	主处理器	工业级arm9嵌入式微控制器
	操作系统	嵌入式linux操作系统
图象	图像传感器	cmos 30万像素
	镜头	3.6mm ( 红外镜头 )
	可视角度	90 °
	最低照度	0.3lux/f1.2
	夜视	10颗红外 led 灯, 夜视可达10米。
	ir-cut双滤光片	采用韩国进口ir-cut技术,室内室外不偏色,夜视效果好
视频	压缩格式	h.264
	视频标准	pal / ntsc可选
	帧频率	pal: 25 fps, ntsc: 30 fps
	分辨率	vga(640*480)
	视频输出	3.5寸高清屏幕
	视频电话	支持摄像机之间, android,ios移动终端与摄像机之间, 或移动终端之间进行视频电话 ( 如三星, 苹果, ipad )
语音	编码标准	g.711a

	音频输入	内置麦克风或外接耳机
	音频输出	内置扬声器或外接耳机
本地存储	存储方式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	录像存储	支持u盘,tf卡本地存储.
云台	旋转角度	水平: 355 ° ,垂直: 90 °
报警	报警输入	支持外接无线传感器报警输入(如: 门磁, 红外探头, 烟感, 最多8路)
	报警触发	支持移动侦测报警, 邮件报警, 警笛报警, 手机推送报警。
接口	网络接口	rj-45以太网接口
	usb接口	1个usb 2.0
	tf接口	1个tf
	无线接口	支持802.11 b/g/n,支持wep,wpa,wpa2加密方式
	耳机接口	1个3.5耳机接口
	学写码接口	1个学写码按钮(支持8路无线感应设备, 如烟感, 气感, 门磁等)
	电池槽	支持2节18650可充电电池, 可在断电的情况下待机时长10小时工作。
	电源接口	dc12v/1a
	其它	产品类型
工作温度		0 ~ 55
工作湿度		10% - 90% rh
工作功耗		2w
产品尺寸		机身尺寸:135mmx130mmx210mm (长*宽*高) 包装尺寸:245mmx225mmx165mm (长*宽*高)
重量		净重: 850克,毛重: 1150克 (以实重为准)
附件		1个电源, 1个3c卡, 1根天线, 1本说明书。

## 产品特征:

- 1: 免费视频通话:可机器与机器之间, 机器与安卓, 苹果系统移动终端设备 (如三星手机, ipad平板电脑) 之间免费视频通话。
- 2: p2p即插即用:不需要动态域名ddns,不需要设置端口转发, 即插即用。
- 3: 设置简单:无需电脑, 所有功能设置都在摄像头操作面板上, 操作简单, 老人, 孩子一学即会.
- 4: 移动终端设备:支持android安卓,ios苹果系统的移动终端 (智能手机, 平板电脑)。

5：显示屏:自带3.5寸高清显示屏，可随时显示对方画面和查看本地录像回放等。

6：语音对讲:内置唛头，喇叭，高品质语音双向对讲。

7：高清画质:视频压缩格式：h.264，图象感应器：coms 30万象素。

8：云台:支持远程云台控制,水平：355度，垂直:90度。

9：夜视:自动夜视切换，夜视距离可达10米。

10：报警:支持移动侦测报警，联动报警（可外接8路无线传感器）邮件报警，警笛报警，手机推送（报警时手机来电提示）。

11：无线:支持标准的ieee 802.11b/g/n无线协议

12：本地存储:支持sd卡存储，u盘存储，存储空间可达64g。

13：电池:支持2节18650电池，可在断电的情况下待机时长10小时

本产品的品牌是杰泰，型号是JT-

WD01，录音功能是有，来电显示是有，可视功能是有，号码储存功能是有，双向视频是支持