

承接阳台装修 阳台设计 无框阳台

产品名称	承接阳台装修 阳台设计 无框阳台
公司名称	北京德澳绿洲房屋建筑有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整体阳台 材质:钢材 开启方式:推拉
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区6区305-91号
联系电话	18910339168

产品详情

1) 防火性能佳本墙板的防火性能经国家消防检测中心全面检测，防火性能达到a级标准，50mm的耐火性能为92min，75mm的耐火性能为188min，100mm的耐火性能为240min。

2) 防水防潮

该板因坚固泥面板的特殊性能，能不作任何防水饰面的情况下，用水泥粘接成池体装满水，墙体背面保持干燥不留任何印迹，而在潮湿天气下，墙面也不会出现冷凝水珠。

3) 重量轻

墙板的容量只有650——800kg/m³，是一般砌墙体（含抹灰）2100kg/m³的1/3，而厚度是砌墙体（含抹灰）的1/2，所以75mm厚的墙板取代120mm砌体（加抹灰160mm），是原重量的1/6

4) 隔音、隔热保温与其它墙体比较，该墙体为自保温墙体，热传导系数 0.8,150mm以上厚度外墙板只需要做很少或者不做（视地区差异）的保温。该墙体在隔音、吸声方面有很大优势，75mm——100mm墙板 39分贝，其主要原因是墙板间为凹凸榫接，而聚苯颗粒本身也是吸音材料。

5) 抗震性能好

由于是装配式墙体，墙体本身是三合一结构，板与板榫接成整体、抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。

6) 绿色环保生产原料及生产过程无污染，该墙板的所有材料都不含放射物质和对人体有害物质。符合国家《建筑材料放射性核素限定》标准（gb6566—2001），是绿色环保产品

7) 墙板不开裂

本产品有整套的施工扣件，大大降低了墙体开裂的几率。

8) 施工方便、效率高

由于是装配式施工，而且墙板双面光滑无需再抹灰，与砌筑墙体施工比较，效率提高了3倍，只要放线准确，无论打工小工都能安装，安装后就能装饰使用，3m以上的墙体可用错缝拼接方式或角钢加固方式安装。

9) 降低运输成本，现场文明施工由于板重是一般墙体的1/6，体积是1/2，所以材料运输重量比和体积比都大大低于一般砌体。现场施工，不用搅拌砂浆，不用抹灰施工过程，文明干净不会造成污染。这一点对室内装饰工程，装饰改造工程尤为明显。

10) 任意开槽预埋管线

在墙体内暗埋管线是必不可少的，该墙体因是实心墙体，开槽时只要用手提切割机在墙上任意开槽，埋管先后用水泥浆补平即可，十分方便。

11) 可钉挂黏贴

作为墙体，在使用中难免钉挂物品，该墙板在任意部位钉钉、钻孔、打膨胀螺栓都能紧固而且可吊重物，单点吊挂力可达35kg。可粘贴，该墙板用于厨房、厕所等有特殊要求的房间，表面作其它装饰时，与普通墙体一样可用水泥直接粘贴。

12) 增加实用面积
因墙板厚度是砌体加抹灰厚度的1/2，所以每12延长米增加一个平方米的实用面积，增加面积率按使用墙板的比例计，一般住宅在4%左右，所增加面积的经济价值大于所用墙板的成本，业内人士称之为“免费墙板”。

13) 价格便宜

该墙板与其它墙体在单方造价上要略贵，但从增加实用面积，降低工程运输量，降低劳动强度和节约建筑结构成本，文明施工等多方面考虑和比较，其综合成本较其他砌块累建材性价比更高。

本产品的产品类别是整体阳台，材质是钢材，开启方式是推拉，功能是保温隔热，风格是中式，外观是封闭