

济宁山一重工专业生产矿用电缆挂钩

产品名称	济宁山一重工专业生产矿用电缆挂钩
公司名称	济宁山一重工机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:中安 型号:各种 挠度: < 20mm
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园8号
联系电话	0537-2277098 15588758615

产品详情

矿用电缆挂钩

矿用电缆挂钩:可根据所假设电缆或管道的数量,大大缩短安装时间,降低维护成本,组合后挂钩不会左右摆动,拆卸中间挂钩时也不需要挪动下面的挂钩,外形美观,拆装简单,是取代传统金属电缆挂钩的理想产品,特别适合煤矿井下架设电缆。技术参数:1、外观质量:表面光滑平整,无毛边、气孔、炭化和起颗粒等现象;反光标志清晰、张贴位置正确,反光标志在黑暗处灯光照射下的观察距离达到10m以上。2、承重:在规定的载荷下保持2min,无裂纹、无断裂。3、拉力:最大拉力 3500n
4、挠度: < 20mm 5、冲击韧性: 25kj/m²
6、表面电阻:上表面电阻平均值 3.0 × 10⁸,下表面电阻平均值 3.0 × 10⁷ 7、酒精喷灯燃烧性能:有焰燃烧时间平均值0.55s,有焰燃烧时间最大值:0.65s,无焰燃烧时间平均值0.76s,无焰燃烧时间最大值0.85s

安装说明

1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩,每0.5m~1m(也可以以电缆线不下垂为限)为一个悬挂单元,每一个单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。

2) 悬挂时, 先将专门螺栓 (m14膨胀螺栓) 或其它悬挂件穿过挂钩电固定孔固定在井壁上, 挂钩固定时, 弧形钩呈垂直下垂状。如果多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。

3) 两个挂钩串联时, 先将固定挂头下端凸起插入挂钩上端凹头内用连接螺栓固定; 下一挂钩的上端凹头对准上一挂头下端凸起用连接螺栓固定, (示图一) 串联成功, 多个挂钩两两串联, 以此类推。

4) 挂钩 (串联) 如果是斜巷需要特殊固定, 可在下安装孔用专门螺栓 (m5.) 固定在井壁上。在井巷弧顶端安装串联挂钩组时最大倾斜角不能超过20度

5) 每一单元可串联挂钩个数不宜超过10个。

6) 为提高悬挂质量, 挂钩的直杆段在静止时必须紧靠井壁, 如无法做到, 应适当减少串联个数或单个单元组悬挂。务使挂钩后壁紧靠井壁, 不得悬空。

7) 固定完毕, 施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩, 完成单元悬挂任务。

8) 严禁施工人员以凌空跳跃式将电缆快速送入弧形钩, 可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量。造成断裂。

9) 确认电缆整体进入弧形钩后, 施工人员才可放开.电缆。

10) 规格型号

规格型号	对应电缆规格	挂钩内径	挂钩长度	最大
gl-pvc/100	$3 \times 240 \text{ mm}^2$	100mm	221mm	260
gl-pvc/80	$3 \times 185 \text{ mm}^2$	80 mm	195mm	260

gl-pvc/68	3 × 95 mm ²	70mm	168mm	260
gl-pvc/50	3 × 45 mm ²	50mm	140mm	260
gl-pvc/38	3 × 16 mm ²	40mm	130mm	260
gl-pvc/28	3 × 10 mm ²	30mm	125mm	260
gl-pvc/18	通信电缆	20 mm	120mm	260
gl-pvc/5lt	连体通信电缆	8-18mm	190mm	100
gl-pvc/8lt/5	连体通信电缆	8-18mm	260mm	100

、我公司坚持以“高质量打造山一品牌，严格管理创造一流企业，以金牌服务广交四海朋友”为宗旨。坚持“质量第一，用户至上”为原则，竭诚为您提供一流的产品和优质的服务。欢迎前来洽谈！