

南阳大型户外广告灯箱 广告牌 发光字大字 高空广告牌制作

产品名称	南阳大型户外广告灯箱 广告牌 发光字大字 高空广告牌制作
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	策划周期:7(天) 广告片时长:10
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

南阳大型户外广告牌制作工艺

一、构架部分

1.确定设计图纸，设计图纸应包括：

-广告牌所在建筑物的结构及尺寸

-基础结构

2.支座位置

-选材及尺寸

-焊接部件方法

-绑画面方法及备件

-灯具支架及安装说明

-防锈、防水说明

-施工说明

-设计单位名称

-工程师签名或设计院盖章

施工过程中注意事项：

-与施工单位和广告公司保持联系，了解施工进度和情况

-尽可能去施工现场考察

-如果发现施工与设计有差别，立即跟进了解原因

-通知管理部门有关施工情况

3.验收：

-画面

-画板的完成尺寸

-画板是否平直

-支座的位置

-用材及尺寸

-焊接质量

-套管电线、接驳、电源、配电

-灯具安装

-防锈和防水

-问题报告+完工报告

-照片

二、画面部分

1.不同画面制作的特点：

丝网印刷 电脑喷画 晒印技术

适应性 户内及户外 户外 户内

耐用性 合成纸及即时贴较适合短期展示(应用于短期活动推广)胶片及柔性布料较适合长期展示
适合长期展示 适合长期展示

色彩 解像度较一般大型电脑喷画为佳，但由于限制丝网，不适用于大型广告牌
解像度低，故常用于大型广告牌须有一定视程(最少10尺) 像真度高，常用于户内灯箱

时间性 制作期较快，适用于同一式样大量制作，大量印制亦可降低成本> 制作期一般较长 制作期较长

2.画面质量要求

-用料正确

-颜色正确

-内容清晰

-尺寸无误

-加工准确

-安装平整牢固

3.改善外打光画面安装效果

-所有外打光的画面都缝有套管，以方便安装工作

-安装外打光画面时，Zui好不再使用铜眼圈，改为使用铁管，使绑力更加匀称

-以带拉紧功能的拉紧备件取缔以往的尼龙索带和绳子，更有效地一次性拉紧画面和拉开皱摺

4.安装方法

广告牌形式/方法

物料 标牌 包框

金属拉紧备件 墙画 包框

带帽螺栓 灯箱 包框

尼龙夹子 灯箱 包框

尼龙索带+面罩 灯箱 内置 尼龙索带+金属边框

灯箱 三层夹 金属边框

三.选择广告位置的注意事项可行性

-广告位所在建筑物的整体质量

-广告位所在建筑物能否承受构架的自重和由于广告牌而引起的负荷

-广告位所在的建筑物的楼龄和结构材料

-构架可否升高，以避免广告画面被遮挡和灯具的正常安装受到限制(例：广告牌底线高出女儿墙)

-电力是否充足

-可否加容量

四.照明部分

1.照明质量要求

-合适及充足的亮度

-光线平均地投射到广告画面上

-有效地表现画面的原来颜色和内容

-按预定时间亮灯和灭灯

2.灯具选材指引

-可靠、耐用

-不受气候变化影响

-防锈、防水

-电压为220伏或380伏

-带初阶稳压器(-20%+20%)

-安装方便简便

-有零备件供应

3.灯具安装指引

-参考由厂家提供的说明书

-向厂家或总代理索取照明分析报告

-按实际情况及要求加以确定

-经验积累

4.灯箱日光灯安装指引

-日光灯管的间距不多于20厘米

-日光灯管表面与画面间距不少于20厘米

-日光灯管重叠长度不少于15厘米

-使用电子变压器

-日光灯管排列要求平行直线

5.电量要求

-15米高以内一般标牌，平均每平米点电估算为40瓦

-15米高以上至40米以内墙画，平均每平米用电估算为45瓦

-灯箱平均每平米用电估算为

-霓虹灯广告牌平均每平米用电估算为450瓦

6.常用灯具品种

品牌 系列 照射距离 用途

福乐灯 400w宽幅型(panel vue) 3.6以内 一般标牌

400w高幅型(sign vue) 3.6以内 一般标牌(参见民族饭店555及移动局广告牌)

400w内置型(messenger) 2米 灯箱

1000w高射炮(beam) 15-30米 墙画

1500w高射炮(beam) 30-50米 墙画

飞利浦 1000w宽幅型 8米-10米 一般标牌

1800w高射炮 12-50米 墙面

飞利浦/通用 0w/40w日光灯 0.2米 灯箱

7.福乐灯安装范例

画面尺寸(高×阔) 系列 数量 上升/下降位置 伸出位置 间距

3×15米 400w宽幅型 4 0.3米 1.4米 3.7米

6×18米 400w高幅型 9 0.6米 2米 2米

7×21米 400w高幅型 11 0.6米 2.7米 1.9米

8×24米 400w高幅型 13 0.6米 3米 1.8米

10×48米 400w高幅型 29 0.6米 3米 1.7米(参见民族饭店广告牌)

10 × 48米 400w高幅型 32(#) 0.6米 2米 3米

40 × 9米 1500w高幅型 8(#) 1米 3米 3米

备注：灯具安装在广告牌的顶部及底部

-其它尺寸的广告牌可按比例估算灯具数量，Zui好向灯具供应商索取分析指引

-两端灯具位置与广告牌边缝相距为半间距

五.画面材料类别：

丝网印刷 电脑喷绘 晒印技术

制作前来料 胶卷正片 胶片正片/电脑档案 胶卷正片

色彩 四色，可加专色 四色，不可加专色 与胶片颜色相同

完成材料 合成纸(yupo paper) 柔性布料(flexible vinyl) 半透明灯片-内打光用

胶片(acrylic) 即时贴(sticker) 透明灯片-内打光用

即时贴(sticker) 不透明灯片-内打光用

柔性布料(flexible vinyl) 相纸-外打光用(color print) 相纸-外打光用

制作期 二至四星期 四至六星期 一至二星期

颜色保存期 合成纸/即时贴：3个月 柔性布料：2年或以上 6个月至9个月

胶片/柔性布料：9个月-1年 即时贴：9个月-1年

精密度 65线/dpi 14-460dpi 1000dpi(大约)

单幅尺寸 60 × 140寸 6米 × 18米

安装 合成纸-底托奶白胶片 胶片-spring mount or pocket 半透明及不透明灯片-spring mount

直接套入灯箱柔性布料 透明胶片及相纸;-底托奶白胶片

本产品的策划周期是7（天），广告片时长是10