

ABS再生料 导电ABS塑料颗粒

产品名称	ABS再生料 导电ABS塑料颗粒
公司名称	东莞市樟木头丰业塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	颜色:黑色 级别:特级 形态:颗粒
公司地址	广东 东莞市 樟木头镇百果洞社区南区17巷12号
联系电话	076913509016080 18122924168

产品详情

导电abs cmabs-7088本产品采用超导电炭黑、abs、增韧树脂以及加工助剂精制而成，外观为黑色颗粒状，产品机械力学性能优异，不掉粉，无晶点，具有永久而稳定的导电性能，适用于制备导电abs注塑、挤出以及片材制品。

导电abs主要性能参数：

项目	美国astm	国标	测试条件	单位	cmabs-7088
电阻值	--	gb/t15662-95	--		105
拉伸强度	d638	gb/t1040-92	50 mm/min	mpa	26.1
弯曲强度	d790	gb/t9341-2000	20 mm/min	mpa	44.00
弯曲模量	d790	gb/t9341-2000	20 mm/min	mpa	1505
缺口冲击强度	d256	gb/t1843-1996	尺寸：	kJ/m2	6.3

			80 × 10 × 4mm , 缺口深度:2 mm		
熔指	--	gb3682-2000	200 /5kg	g/10min	0.51
水份	--	--	--	%	1.5

注：以上数据为实验典型值，真实可靠。本数据仅供参考，不作为正式质保承诺。

导电abs使用方法：

可直接使用。建议注塑或挤出温度为180-190（实际温度可视具体工艺而作适当调整）。

注：如产品已受潮，请干燥后再使用，否则会影响制品外观与性能。

导电abs存贮方法：

本产品易吸潮，贮存时用胶袋密封，置于阴凉干燥处，特别要注意防潮。

本产品的颜色是黑色，级别是特级，形态是颗粒，销售方式是自产自销，厂家(产地)是中国，牌号是CM ABS-7088