

## 移印陶瓷油墨 瑞士京科 1000 (g)

产品名称	移印陶瓷油墨 瑞士京科 1000 (g)
公司名称	京科油墨(亞洲)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞士京科 单件净重:1000 (g) 保质期:24 (个月)
公司地址	上海 上海市闸北区 江场一路45号3FB
联系电话	02136031328/0755-82873358 18918677709

## 产品详情

750系列				
种类	类型	使用	表面	特
双组分	反应型	移印	高光泽	金
京科油墨产品介绍				

### 适用材质:

750系列是一支高性能移印油墨。附着力，耐磨性和抗性都有很好的表现。可应用于金属，阳极化处理合金，真空溅镀，uv面漆，喷涂，各硬化处理胶片，玻璃，陶瓷等，甚致于pom赛钢（印后燃烧法）。

:

1. 750系列采用优质的环氧树脂组合，在物理性和化学性都有最好的表现。并选用高质量的原色料，遮盖力高，色彩鲜艳。
2. 750所用原料极其环保，符合和通过各国际环保和安检要求，如din en71, astm, eec(pah), rohs, weee, 等。严控使用对人体有害的重金属,有机芳香物，或致癌溶剂。更是imds与sony的合格伙伴。
3. 备有14种基础原色,可以调配出各通用色准，如pantone; ral。配方更可於网站下载。另备32种标准颜色，10种荧光色和7种金属色。色样请参考色板。

### 移印系列性能：

1. 不含铁质和杂质，不会对金属印版、金属刮刀、金属墨杯起磁化或氧化作用。
2. 流平性好，平整度高，粘度稳定，挥发速度适中，能印刷精细图文，套位准确。
3. 不会有电晕效应，油墨能有效转移和干燥

### 使用方法：

剂：300-017/01，添加比例为10－15%，恰当添加，可用於丝印。

剂：700-019，添加比例为10－15%。

剂：700-gl，添加比例为5-10%，可增加附着力和耐磨性。

0-hdi，添加比例为25%,可增耐磨性与抗性。

方法：烘烤，140-1600c,30分钟

烘烤，800c,120分钟

适合开放式墨盘与密封式墨杯系统。

印版的蚀刻深度：30 μ m。

移印胶头：所有材质、形状与硬度都适合。

胶头清洗：印前除油，印程中风干胶头，用胶纸清洁残墨，印刷效果会更理想。

耐候：户内使用。

：可靠的附着力和耐磨测试，建议在100小时静置后。

环氧树脂性油墨，适用于室内，如於户外使用，1-2年后会有墨层光泽降低、颜色发黄等现象。

期:

在室温20-35度、湿度20-70%下，普通油墨保质期是24个月，金粉、银粉或者金属色的保质期是6个月。硬化剂有效期为12个月。

想了解更多有关京科油墨的资料请登陆我们的网站

[www.printcolor.hk](http://www.printcolor.hk)京科中文网站开通啦！！

本产品的品牌是瑞士京科，单件净重是1000（g），保质期是24（个月），着色力是100（%），颜色是参照色卡