

# 热转印玻璃，金属，陶瓷转印花膜烫印胶水

产品名称	热转印玻璃，金属，陶瓷转印花膜烫印胶水
公司名称	东莞市杰邦特新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:曾氏化工 单件净重:20000 (g) 保质期:12 (个月)
公司地址	中国广东 东莞 南城区石鼓工业区石富花园十二号
联系电话	86 769 26982579/26982589

## 产品详情

zs-8115热转印陶瓷，金属，玻璃胶一、产品说明： zs-8115系列，采用进口树脂，以特殊熟可塑性聚酯调制，配合印花膜热转印工业发展而成熟转印专用背胶。主要对玻璃，陶瓷等均具有优异附着力。二、特性： 1、溶剂挥发快速，不残留或对底材造成侵蚀。  
2、热转烫印性好，附着力优异，耐熟性好，不回粘。  
3、主要对玻璃，陶瓷，具有良好之密着性。 4、标准烫印条件：200-220度x0.5秒。  
5、烫好后160-180度烘烤10-20分钟三、产品规格： 1、颜色：透明液体状。  
2、固含量：22% 3、建议涂布量：湿膜9-10g/平米 4、粘度：zahn cup#4 20秒  
5、干燥条件：130度x15秒 6、溶剂：mek (丁酮)。  
7、配比：8115：溶剂=1：0.3四、保质期/包装： 保质期：12个月 包装：20kg或180kg

备注：以上配方配比仅供参考，在使用前请各厂商先根据实际情况试验后使用。

本产品的品牌是曾氏化工，单件净重是20000 (g)，保质期是12 (个月)，着色力是100 ( % )，细度是20 ( um )，粘度是15 ( S )，适用对象是玻璃陶瓷材质上，流动度 是20 ( mm )，颜色是透明