

台湾东元变频器37KW塑机专用GS510三相380V

产品名称	台湾东元变频器37KW塑机专用GS510三相380V
公司名称	青岛卓成电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:注塑专用 品牌:TECO/东元 产品系列:GS510
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月大厦2025室
联系电话	86 0532 80829361 13964259925

产品详情

专用变频器并不是单一的变频器，而是一个集合，它包含风型专用变频器、水泵专用变频器、重载专用变频器、注塑机专用变频器等等，下面以东元变频器风机专用型和东元变频器水泵专用型、重载专用型为例介绍：

东元风机专用变频器：

产品特点：针对风机节能控制设计 内置pid和先进的节能软件

高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理、安全保护、实现自动化控制

延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损，降低故障率 实现软起，制动功能

东元水泵专用变频器：

针对水泵恒压节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 可实现一托一分时段多点压力定时功能

高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理，安全保护，实现自动化控制

延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 实现软起,制动功能

东元重载专用变频器：

针对负载重、负载突变异常大的设备设计 过载能力大具有反应速度快等特点

体积小，属于“迷你”型产品，占用控制柜空间较小 采用矢量控制，控制性能较v/f控制方式有很大改善，特别是在低速转矩上满足机床主轴的需求，5hz时起动转矩能够达到150%以上

载波频率范围0-16khz，噪音小 提供标准的0-10v模拟量接口(输入阻抗47kohm，输出阻抗250kohm)，能与大多数数控系统接口兼容，通用性强 过负载能力强，150%以上额定输出电流超过一分钟 提供多功能的输出端子信号，例如零速信号，运转中信号，速度到达信号，故障指示，满足系统对于主轴速度状态的监控 自动转矩补偿，满足机床主轴在低速情况下的加工需求 提供三组异常纪录，供维修人员从侧面了解机床主轴实际的运行状况；电机参数自动调整功能，在线识别电机参数，保证系统的稳定性和精确性。

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是TECO/东元，产品系列是GS510，型号是GS510BB0050AZ-U-，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是37（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑

壳，营销方式是现货，额定电流是38（A），电机容量是29，是否提供加工定制是否