

TSI8380风量罩ACCUBALANCE 8380 数字式风量罩

| | |
|------|---|
| 产品名称 | TSI8380风量罩ACCUBALANCE 8380 数字式风量罩 |
| 公司名称 | 深圳市九九仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:TSI 型号:风量罩ACCUBALANCE8380 |
| 公司地址 | 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A |
| 联系电话 | 86-075588362535 13322995520 |

产品详情

风量罩accubalance 8380 数字式风量罩

产品详情

accubalance® 数字式风量罩 8380 是一种多用途的电子空气平衡仪主要用于测定流经散流器、格栅等各种风口的风量它具有一个可拆卸的微压计，可支持可选插拔探头，提供多种测量功能。符合人体工学设计和超轻自重的风量罩套件，坚固耐用，结合多种测量工具，可有效的节省时间和费用。accubalance 数字式风量罩 8380 可帮助您创建健康和节能的环境，同时满足当地对于通风系统的法规和标准。仅在北美以外的地区提供。北美地区请参阅 alnor balmometer 风量罩 ebt731 风量罩的特点和优点

- 人体工学设计和超轻重量，方便单人操作
- 自动检测和显示送风或回风量，节省工作时间
- 背压补偿，确保准确的读数
- 多种风罩尺寸以便用户方便测量各式风口的风量
- 可拆卸的数字微压计适用于不同的应用领域
- 可拆卸的微压计的特点和优点
- 精确测量压力，风速和风量，以帮助满足行业标准
- 自动调零压力传感器，减少了用户的步骤，节省了时间
- 自动密度校正提高读数精度
- 直观的菜单结构易于使用和设置
- 大型图形显示屏，带背光，提供易于使用的界面
- 同时显示多达5个测量参数
- 屏幕信息提示
- 多种语言可选
- 集成了log-tchebycheff管道截面法的应用，简化了计算
- 通过蓝牙通讯传输数据或远程查询包括配有usb线缆的数据下载软件
- 选配皮托管，气流探头（直皮托管），温度/相对湿度，风速矩阵，或满足多种应用的热式探头应用
- 暖通空调调试
- 洁净室认证
- 暖通空调系统的故障排除
- 测试和平衡暖通空调系统

包括项目

• 2 英尺 x 2 英尺 (610 毫米 x 610 毫米) 风量罩 / 支架 / 基座 • 防漩涡 x
流量调节插件 • 配有便携箱的压力计 • (4) 节 aa 镍氢充电电池 • 多规格 ac 适
配器 • 18 英寸 (46 厘米) 皮托管探头 (2) 静压探头 • 16 英尺 (4.8 米) 氯丁橡胶
管 • 轮式行李箱式手提箱 • nist 溯源校准认证 • 下载软件 • usb 接口线缆 • 操作手
册 下载软件 • 要下载适用的软件和 / 或固件, 请使用的软件 / 固件选择。

结构轻巧、简便易用的风量罩

tsi accubalance® 风量罩检测调风器、送风口和扩散器的气流量。这些风量罩仅重7.5 磅, 便于携带、提拿和使用。只要将 accubalance 置于送风口或扩散器上, 便可直接在大数字显示器上读取供气或排气流。

精确可靠的通风测试

accubalance 风量罩针对快速轻松操作而设计, 功能丰富, 必定会提供精确的检测结果。

可变时间常数模式在检测波动流量时最大程度地减小显示变化k 系数功能为检测各类扩散器提供了灵活性
备用风量罩尺寸使您能够获取大多数扩散器、调风器或送风口的读数。背光显示屏在较差光照条件下提供读数便利

适于各种气流检测应用

热舒适暖通空调测试、调整与平衡风量检测

本产品的加工定制是否, 品牌是TSI, 型号是风量罩ACCUBALANCE8380, 类型是风量罩ACCUBALANCE8380数字式风量罩