

superlube多功能合成润滑油

产品名称	superlube多功能合成润滑油
公司名称	上海铭祺贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:51030 品牌:舒泊润 40 运动粘度:118-122 (cSt)
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 漕溪路250号银海大楼A1202室
联系电话	86-021-64511022 13361917636

产品详情

产品描述

舒泊润®多功能合成润滑油是专利研发的合成多功能润滑油，含有聚四氟乙烯润滑颗粒，产品特别适用于精密仪器、高温条件下的机械部件，重型高负荷设备等。

舒泊润多功能合成润滑油属于安全的食品级润滑剂，美国国家卫生基金会（nsf）和美国农业部（usda）的级别为h-1。

舒泊润多功能合成润滑油是一种含有悬浮的聚四氟乙烯颗粒的优质润滑油，其润滑颗粒能和活动部件的表面缝隙充分结合，是一种多用途的工业机械、设备润滑油。本品能有效地防止摩擦磨损、生锈、腐蚀，延长机械寿命，减少维修期，提高生产力。不会对金属、橡胶、塑料、木材、皮革、漆膜层、纤维表面造成伤害。

由于是合成产品，本品具有良好地黏着特性、不会流失、滴露、蒸发、变干或形成粘性的积碳沉淀物。在230oc的高温下，本品比普通传统的润滑油耐用50%到100%。

舒泊润多功能合成润滑油含有世界上摩擦系数最小的润滑颗粒——聚四氟乙烯（ptfe，又称氟素醚、特富龙或铁氟龙），这种细小的颗粒能渗透到摩擦表面的每一处缝隙中，因此具备优良的粘合性。另外，在高温条件下，即使基础油渐渐变干，聚四氟乙烯颗粒仍然能起到润滑作用，继续保护各个部件不受磨损。

2. 分析数据

指标	测试方法	等级/结果
----	------	-------

颜色		白色半透明
国际标准化组织级别		220
黏度指数		145
国际标准化iso组织级别		150-320
美国汽车工程师学会sae级别		90
黏度	美国材料实验协会d445	14-17
100oc		118-122
40oc		
贮藏期		36个月

3.适用的润滑部件

a. 工业应用

轴承类（滑动轴承、滚动轴承、滚珠轴承、轮轴轴承、车用轴承），食品生产线设备，传输带，链条，工业封闭齿轮，直齿、斜齿、锥齿、螺旋齿轮，重型机械设备，活塞往复压缩机，集中式润滑系统，齿轮减速发动机，各类工业润滑油的添加剂

b.汽车部件

弯脚器，底盘，介电油脂，车门、车蓬铰链和门锁，行李箱闭锁，减震弹簧，电瓶保险器，天线，汽车的轮轴，车门门锁，车毂，备用轮胎、拖车

c.电气类产品

绝缘电器部件、电子产品、电瓶保护装置

d.船上用具

滑轮和绞盘，舷内和舷外发动机，支撑轴，滚轴，铆钉用具，拉链，航标等

e.家用工具

窗户，各类门锁，车库大门，水池抽水泵，水龙头，接嘴，铰链，清雪机、割草机，缝纫机，农场、园艺用具，工具，玩具，家俱弯脚器组件，锁具锁心、锁腔等精密部件

f.休闲体育用品

钓鱼用具，自行车，娱乐车，打猎用具，举重设备，枪类，随动装置，摩托车，渔具滑轮，野营车

本产品的型号是51030，品牌是舒泊润，40 运动粘度是118-122（cSt），粘度指数是145