

# 色谱仪 上海天普 GC900系列

产品名称	色谱仪 上海天普 GC900系列
公司名称	上海天普分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海天普 型号:GC900系列
公司地址	上海市松江区小昆山镇周家浜村昆西278号
联系电话	暂无

## 产品详情

我公司是专门生产和研究色谱仪器。本产品是公司的强项！在国内有一定的知名度。业务分布全国，服务完善，在全国设有维修人员，我公司产品价格合理，产品质量绝对符合国家标准，本公司承诺产品免费一年保修，产品终身维修，欢迎广大客户来电或传真咨询。

- 1.优良的柱箱性能，可实现真正意义上的近室温运行，可进行五阶程序升温，具有柱箱自动降温即后开门功能，降温速度快，实现快速冷却。
- 2.具有六路独立的控制区域：柱箱、毛细管进样器、填充柱进样器、检测器、热导池、辅助器。
- 3.仪器装有一个毛细管专用进样口及两个填充柱进样口同时按装填充柱和毛细管柱两种气路系统，能满足目前色谱分析对各种色谱柱的选用及分析使用要求。
- 4.仪器具有双气路、三进样器、双填充柱系统结构，可有效地实时抑制基线波动及漂移，适合于程序升温分析。
- 5.键盘设定各种控制和使用参数（包括检测器操作参数），机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、tcd桥流，fid放大器灵敏度、保留和分析时间等。
- 6.可根据使用要求选择多种检测器组合：fid、tcd、fpd、ecd、npd等。
- 7.采用lcd显示器，显示内容丰富、直观、便于操作。
- 8.选用国内外名牌电气元件并经精心选择，加以精确的刻度式气路控制阀件使仪器的可靠性、稳定性和高灵敏度得以保证。

主要技术指标：

温度控制：

控温范围：室温上6 -400

控温精度：±0.01

控温路数：5路（可扩充为6路）

程序升温阶数：5阶

程升速率：0.1 -50 /min

时间设定：0-9999.9/min

火焰离子化检测器（fid）：（正十六烷）

检测限：mt  $5 \times 10^{-12}$ g/s

基线噪音： $6 \times 10^{-14}$ a

基线漂移： $6 \times 10^{-13}$ a/h

线性范围： $10^6$

热导检测器（tcd）：（正十六烷）

灵敏度：s 5000mv.ml/mg

基线噪音：20uv

基线漂移：30uv/h

线性范围： $10^4$

本产品的加工定制是是，品牌是上海天普，型号是GC900系列，测量范围是不等，测量对象是特别适用于农药、化肥、医药、防疫、环保、商检、食品、饮料、酒类、饲料、石化、煤炭、染料、精细化工等敏，控温范围是15-399（ ），尺寸是500\*450\*500（ mm ），重量是50（ kg ）