

# 高分子聚乙烯绳 迪尼玛绳牵引绳 电力牵引安全绳3.5-18mm

产品名称	高分子聚乙烯绳 迪尼玛绳牵引绳 电力牵引安全绳3.5-18mm
公司名称	高港区宏业绳网吊具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	江苏 泰州市高港区 滨江花苑59栋403
联系电话	052386930253 18752610552

## 产品详情

你好，欢迎光临本店铺！

我们将以最诚挚的态度为你服务。本公司产品批零兼营，质

优价廉，欢迎新老客户来电洽谈。

24小时热线：18752610552

所售产品均可增值税发票(17%)或普通发票(收据)

用于导、地线的牵引，替代防扭钢丝绳。具有重量轻，绝缘性好，强度高  
等特点，价格区别于迪尼玛牵引绳，有效降低自身损耗。（介于牵引绳特  
性，生产分段为500米、1000米、2000米/根，双扣。其余长度需提前预定。

产品均由《江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心》检验测试！！

执行标准：gb/t8834-2006

产品特点：

- 1、材料高分子聚乙烯纤维，是目前世界上比重最轻，强度最高的高性能纤维。
- 2、重量轻，强度高(同直径，同强度其重量不到钢缆的1/7)，使操作更方便快捷。
- 3、十二股编织防扭结构。低延伸，使操作更快速安全。

4、抗弯曲疲劳、抗摩蚀性、抗紫外线性能、不受盐水影响以及不吸水等都是它的优点，提高了绳索的耐用性。

5、绳索经上树脂后处理，并加护套保护，不但方便了返修维护，更提高了使用寿命，使投资更有效。

6、耐压绝缘给不停电施工带来更多的方便，是目前带电跨越最理想的产品。

使用范围：

1、送变电空中放线及各种复杂地形情况下的牵引过渡2、带电跨越用承载缆(绝缘)3、平衡挂线锚线(重量轻、强度高)4、吊绝缘子(取代化杆吊带)5、造桥的首根牵引绳(直升机放线)

本产品的加工定制是是