

/WDB药厂低温库温度报警器、开关量型实验室温度报警器

产品名称	/WDB药厂低温库温度报警器、开关量型实验室温度报警器
公司名称	成都维克安科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	成都高新区肖家河正街43号
联系电话	15882015767

产品详情

一、产品特点：1、本产品可以设报警模式，在监测到冰箱冷柜的温度超标时，立即鸣笛报警，适用于实验室、药厂、药房和检验科等场所。2、本产品采用冰箱冷柜专用的防误报温度传感器，可防止工作人员正常拿取药品时造成的“误报警”。3、本产品采用聚四氟乙烯耐低温信号线，在冰箱冷柜的极低温环境下长时间使用也不会发生变硬脆化现象，性能稳定，使用寿命长。标配耐低温引线长约1米，可根据需要增加耐低温引线的长度（出厂价：每米15元）。4、本产品型号：wdb。5、欢迎订购鸣笛闪光型冰箱冷柜温度报警器（型号：wdb-ms）。二、技术性能：1、报警方式：本产品可以设定报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警。2、温度传感器：特制防误报温度传感器，配聚四氟乙烯耐低温引线。3、温度报警器：（1）监测温度：-100 ~ +400 。（2）测量精度：±0.2 。（3）可以设定报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。（4）调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。（5）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：5a。（6）报警音量：100分贝。（7）支持数据远传：温度传感器引线长度可达100米（电阻 30欧姆）。4、鸣笛闪光灯（选配）：（1）报警音量：115分贝。（2）闪光频率：每分钟约100次。（3）报警时间：温度恢复正常后停止鸣笛闪光报警。5、工作电压：温度报警器ac220v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。6、工作环境：温度 -30 ~ +70 ，相对湿度 90% rh。7、体积：112 × 96 × 48mm，鸣笛闪光灯90 × 70 × 20mm。

成都维克安科技有限公司 吴经理15882015767

本产品的加工定制是是